Styki pomocnicze przednie do MMS 1NO 1NC MMS-FX 1a1b

Indeks: **908841** Producent: **Ls Electric** Kod producenta: **MMS-FX 1A1B**

Cena: **44.13 zł**

Opis

Styki pomocnicze przednie do MMS 1NO 1NC MMS-FX 1a1b

Producent: Ls Electric

Styki pomocnicze do wyłączników silnikowych LS Electric serii MMS Styki pomocnicze MMS-FX 1NO 1NC to dodatkowy element rozszerzający funkcjonalność wyłączników silnikowych LS Electric serii MMS. Umożliwiają one realizację dodatkowych obwodów sterowania i sygnalizacji, zwiększając elastyczność i możliwości adaptacji instalacji do specyficznych potrzeb. Montowane od strony czoła wyłącznika, zapewniają wygodę i szybkość instalacji. Wszechstronne zastosowanie i kompatybilność Przeznaczone do współpracy z wyłącznikami silnikowymi MMS, styki te znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji – od prostych obwodów sterowania silnikami, po bardziej złożone systemy automatyki przemysłowej. Dzięki standardowej konstrukcji, są łatwe w integracji z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. Budowa i funkcjonalność Styk pomocniczy MMS-FX 1NO 1NC posiada jeden styk normalnie otwarty (1NO) oraz jeden styk normalnie zamknięty (1NC). Pozwala to na realizację różnorodnych funkcji, takich jak: Sygnalizacja stanu załączenia/wyłączenia silnika. Sterowanie innymi elementami układu automatyki. Realizacja obwodów bezpieczeństwa. Współpraca z przekaźnikami i sterownikami PLC. Montaż jest prosty i intuicyjny – styki zatrzaskują się na przedniej ściance wyłącznika silnikowego, co minimalizuje czas instalacji i eliminuje ryzyko błędnego podłączenia. Solidne wykonanie gwarantuje niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Dlaczego warto wybrać styki pomocnicze MMS-FX? Rozszerzenie funkcjonalności: Dodatkowe obwody sterowania i sygnalizacji bez konieczności modyfikacji głównego obwodu. Łatwa instalacja: Szybki montaż na przedniej ściance wyłącznika silnikowego. Niezawodność: Solidna konstrukcja zapewniająca długotrwałe działanie. Kompatybilność: Przeznaczone do współpracy z wyłącznikami silnikowymi LS Electric serii MMS. Elastyczność: Możliwość konfiguracji różnych funkcji sterowania i sygnalizacji dzięki kombinacji styków NO i NC.

Parametry

Stan	Nowy