

Szczypce do prac elektroinstalacyjnych z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE chromowany 200 mm 13 86 200

Indeks: **890130** Producent: **KNIPEX** Kod producenta: **13 86 200**

Cena: **315.30 zł**

Opis

Szczypce do prac elektroinstalacyjnych z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE chromowany 200 mm 13 86 200

Producent: Knipex

13 86 200 Szczypce do prac elektroinstalacyjnych 6 funkcji w jednym narzędziu. umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, gięcie, gratowanie, cięcie i odizolowywanie przewodów oraz zagniatanie tulejek kablowych. Gładkie powierzchnie chwytające umożliwiają bezpieczne chwytanie pojedynczych żył, profilowane powierzchnie chwytające i powierzchnia chwytająca kształtowa umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju. Krawędź zewnętrzna szczęki umożliwia obróbkę puszek podtynkowych i usuwanie zadziorów w otworach przepustowych. Profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm². Gniazdo zagniatające do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm². Nożyce do kabli z precyzyjnymi ostrzami oddzielnie hartowanymi indukcyjnie do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju / średnicy do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Zwarta konstrukcja ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Złącze skręcane zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu. - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: Ø 15mm - Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego: 50mm² - Zakres pracy żyły pojedyncze: 0,75 — 1,5mm² / 2,5mm² - Zakres pracy w mm²: 0,5 — 2,5mm² - AWG: 1 / 0 - izolowane wg VDE: tak

- **Certyfikat VDE** tak
- **Cięcie po obwodzie** nie
- **Cięcie spiralne** nie
- **Cięcie wzdłużne** nie
- **Długość** 200 mm
- **Izolacja do 1000 V** tak
- **Regulowana długość odizolowania** nie
- **Regulowana głębokość nacięcia** nie
- **Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)** nie
- **Wykonanie części chwytnej** Dwa komponenty
- **Z izolacją** tak
- **Z ochroną przed uderzeniem** nie
- **Z przecinakiem drutu** nie
- **Zakres odizolowania - średnica** 15 ... 15 mm
- **Zakres przekrojów wg AWG** 0 ... 1

Parametry

Stan	Nowy
------	------