Szybkozłączka przelotowa PC-201 uniwersalna linka-drut 0,5-4mm2 /25szt./

Indeks: **907776** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **PC-201**

Cena: **45.40 zł**

Opis

Szybkozłączka przelotowa PC-201 uniwersalna linka-drut 0,5-4mm2 /25szt./

Producent: Trytyt

Szybkozłączka przelotowa PC-201 to uniwersalne rozwiązanie do łączenia przewodów o przekroju od 0,5 do 4 mm2, zarówno jednodrutowych, jak i wielożyłowych. Zapewnia szybki i pewny montaż, eliminując konieczność skręcania czy lutowania przewodów. Idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy chcą samodzielnie wykonać proste połączenia elektryczne. Uniwersalność i zakres zastosowań Złączka PC-201 jest kompatybilna z przewodami sztywnymi (drut) i elastycznymi (linka), co czyni ją niezwykle wszechstronnym elementem w każdej skrzynce narzędziowej. Możliwość łączenia szeregowego pozwala na wydłużanie obwodów lub tworzenie bardziej złożonych połączeń. Przezroczysta obudowa ułatwia wizualną kontrolę prawidłowości połączenia bez konieczności jego rozłączania – to oszczędność czasu i pewność poprawnego montażu. Bezpieczeństwo i parametry pracy Złączka została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkowania. Wytrzymuje napięcie znamionowe do 250V oraz prąd znamionowy do 32A, co gwarantuje niezawodne działanie w typowych instalacjach elektrycznych. Dźwignie blokujące zapewniają stabilne połączenie i zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu przewodów. Konstrukcja złączki spełnia standardy bezpieczeństwa, a solidne wykonanie gwarantuje długotrwałą eksploatację. Obsługuje przewody o przekroju od 0,5 do 4 mm2. Napięcie znamionowe wynosi 250 V. Prąd znamionowy to 32 A. Kompatybilna z przewodami sztywnymi (drut) i elastycznymi (linka). Umożliwia łączenie szeregowe przewodów. Wyposażona w dźwignie blokujące dla stabilnego połączenia. Posiada przezroczystą obudowę ułatwiającą wizualną kontrolę połączenia. Opakowanie zawiera 25 sztuk szybkozłączek PC-201, co czyni je ekonomicznym wyborem zarówno dla pojedynczych zastosowań, jak i dla profesjonalnych instalatorów realizujących większe projekty. możliwość łączenia szeregowo, przeźroczysta obudowa

- **Do przewodów elastycznych (linka)** tak
- **Do przewodów sztywnych (drut)** tak
- **Do przewodów wielożyłowych** tak
- **Kolor** Szary
- **Liczba zacisków** 1
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Przekrój nominalny** 4 ... 4 mm2
- **Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)** 4 ... 4 mm2
- **Przezroczysty** nie
- **Średnica kabla** 4 ... 4 mm
- **Z dźwigniami blokującymi** tak

Parametry

Stan	Nowy