

Szyna do łączenia aparatury modułowej EVG-3P+3N/18MODUL

Indeks: **909988** Producent: **EATON** Kod producenta: **274161**

Cena: **107.23 zł**

Opis

Szyna do łączenia aparatury modułowej EVG-3P+3N/18MODUL

Producent: Eaton

Uniwersalna szyna łączeniowa do aparatury modułowej Szyna łączeniowa EVG-3P+3N/18MODUL to niezawodne rozwiązanie do efektywnego i bezpiecznego łączenia aparatury modułowej w instalacjach elektrycznych. Przeznaczona do systemów czterofazowych, zapewnia solidną podstawę dla rozdzielnic i szaf sterowniczych. Konstrukcja szyny pozwala na montaż do 9 urządzeń, co czyni ją idealną zarówno dla prostych, jak i bardziej rozbudowanych instalacji. Budowa i zastosowanie Szyna wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i odporność na warunki środowiskowe. Przekrój 10 mm2 umożliwia podłączenie przewodów o odpowiedniej grubości, zapewniając bezpieczny przepływ prądu do 63A. Wykorzystanie połączeń widełkowych ułatwia i przyspiesza montaż, a obecność toru N zwiększa funkcjonalność systemu. Długość 27 mm pozwala na kompaktowe rozmieszczenie urządzeń wewnątrz rozdzielnicy. Szyna ta znajduje zastosowanie w: Rozdzielnicach elektrycznych budynków mieszkalnych i komercyjnych Szafach sterowniczych w zakładach przemysłowych Instalacjach fotowoltaicznych Systemach zasilania awaryjnego (UPS) Tam gdzie wymagane jest solidne i bezpieczne połączenie wielu urządzeń modułowych. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Szyna przeznaczona do systemów czterofazowych z możliwością podłączenia urządzeń z torem N. Wysoka nośność prądowa: Znamionowy prąd ciągły na poziomie 63A zapewnia bezpieczną pracę nawet przy dużym obciążeniu. Bezpieczeństwo: Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy na poziomie 25 kA gwarantuje ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. Znamionowe napięcie udarowe wynosi aż 4 kV. Łatwy montaż: Połączenia widełkowe znacząco przyspieszają proces instalacji, a szerokość 18 modułów pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Z izolacją: Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i minimalizuje ryzyko zwarć.

- **Długość** 27 mm
- **Do liczby urządzeń** 9
- **Do urządzeń z torem N** tak
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** nie
- **Kolor** Inne
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba faz** 4
- **Liczba modułów** 18
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue** 415 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** nie
- **Przekrój** 10 mm2
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Widełkowe
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 18
- **Z izolacją** tak

- **Znamionowe napięcie udarowe** 4 kV
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 63 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 25 kA

Parametry

Stan	Nowy