

Szyna do łączenia aparatury modułowej EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS 215659

Indeks: **908144** Producent: **EATON** Kod producenta: **215659**

Cena: **44.02 zł**

Opis

Szyna do łączenia aparatury modułowej EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS 215659

Producent: Eaton

Szyna do łączenia aparatury modułowej – solidne połączenie i oszczędność czasu Szyna EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS to niezawodne rozwiązanie do budowy bezpiecznych i funkcjonalnych rozdzielnic elektrycznych. Przeznaczona do systemów trójfazowych, zapewnia efektywny przesył energii i ułatwia montaż urządzeń modułowych. Konstrukcja szyny pozwala na ograniczenie nadmiaru materiału, eliminując konieczność stosowania dodatkowych zatyczek. To przekłada się na realną oszczędność czasu podczas instalacji – nawet do 30%! Budowa i zastosowanie Szyna ta służy do łączenia biegunów w aparaturze modułowej, zastępując tradycyjne przewody połączeniowe. Dzięki temu wnętrze rozdzielnicy staje się bardziej przejrzyste, a ewentualne zmiany czy konserwacja są łatwiejsze i szybsze. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Przekrój 10 mm2 oraz prąd znamionowy 63 A pozwalają na podłączenie urządzeń o znacznym poborze mocy. Trójfazowy system: Szyna przeznaczona jest do pracy w obwodach trójfazowych (3 fazy, 4 bieguny). Bezpieczeństwo: Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy na poziomie 25 kA zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. Uniwersalność: Możliwość podłączenia urządzeń o przekroju przewodów do 10 mm2. Izolacja: Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i minimalizuje ryzyko przypadkowych zwarć. Montaż: Wyposażona w widełkowe złącza elektryczne, co ułatwia szybkie i pewne połączenie przewodów. Długość: Długość 157 mm pozwala na montaż do dwóch urządzeń modułowych. Liczba modułów: Szerokość szyny to 5 modułów, co zapewnia kompaktowe wymiary i łatwość integracji z innymi elementami rozdzielnicy. Szyna EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i łatwego w montażu rozwiązania do budowy rozdzielnic elektrycznych. Zastosowanie tej szyny to nie tylko poprawa estetyki instalacji, ale przede wszystkim zwiększenie jej funkcjonalności i bezpieczeństwa.

- **Długość** 157 mm
- **Do liczby urządzeń** 2
- **Do urządzeń z torem N** nie
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** nie
- **Kolor** Inne
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba faz** 3
- **Liczba modułów** 5
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue** 500 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** nie
- **Przekrój** 10 mm2
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Widełkowe
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 5
- **Z izolacją** tak

- **Znamionowe napięcie udarowe** 4 kV
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 63 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 25 kA

Parametry

Stan	Nowy