Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 16 mm2 do RCCB 2P 12M

Indeks: **909838** Producent: **HAGER** Kod producenta: **KDN451D**

Cena: **122.72 zł**

Opis

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 16 mm2 do RCCB 2P 12M

Producent: Hager

Szyna grzebieniowa widełkowa Hager KDN451D to kluczowy element instalacji elektrycznej, zaprojektowany do efektywnego i bezpiecznego łączenia wyłączników różnicowopradowych (RCCB) 2P. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia niezawodne połączenie i optymalny rozdział energii w obwodzie. Solidna konstrukcja i parametry Szyna została wykonana z myślą o profesjonalnych instalacjach, gdzie liczy się nie tylko bezpieczeństwo, ale i trwałość. Przekrój 16 mm2 pozwala na podłączenie przewodów o znacznej grubości, a prąd znamionowy 80 A gwarantuje stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu. Wytrzymałość na napięcie udarowe do 4 kV dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Konstrukcja szyny umożliwia podłączenie do trzech urządzeń, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w rozbudowanych instalacjach. Szerokość 12 modułów ułatwia montaż w standardowych rozdzielnicach. Wszechstronne zastosowanie i kompatybilność Szyna KDN451D jest dedykowana do RCCB 2P 12M, ale dzięki swojej konstrukcji może być również wykorzystywana z innymi urządzeniami, w tym z wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym 2-biegunowymi. Posiada połączenia widełkowe, które zapewniają szybki i pewny montaż przewodów. Szyna jest przystosowana do pracy w obwodach trójfazowych oraz posiada tor N, co zwiększa jej uniwersalność. Odstęp między biegunami wynoszący 17.8 mm zapewnia odpowiednią izolację i bezpieczeństwo użytkowania. Praktyczne korzyści dla instalatora i użytkownika Szybki montaż: Połączenia widełkowe znacząco przyspieszają proces instalacji, oszczędzając czas i koszty pracy. Bezpieczeństwo: Znamionowe napięcie udarowe 4 kV oraz solidna konstrukcja gwarantują ochronę przed awariami i zwarciami. Uniwersalność: Możliwość podłączenia do różnych typów wyłączników różnicowopradowych zwiększa zakres zastosowań szyny. Trwałość: Wysokiej jakości materiały zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia. Porządek w instalacji: Szyna grzebieniowa ułatwia organizację przewodów w rozdzielnicy, poprawiając czytelność i ułatwiając serwisowanie instalacji. Zgodność z normami: Produkt spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność.

- **Długość** 215 mm
- **Do liczby urządzeń** 3
- **Do urządzeń z torem N** tak
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** nie
- **Kolor** Szary
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba faz** 3
- **Liczba modułów** 12
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue** 400 V
- **Przekrój** 16 mm2
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Widełkowe
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 12

- **Wielkość odstępów** 17.8 mm
- **Z izolacją** tak
- **Znamionowe napięcie udarowe** 4 kV
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 80 A

Parametry

Stan	Nowy