

Szyna sztyftowa A9XAH157 100A 1-biegunowa + styk pomocniczy 57 modułów

Indeks: **908080** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9XAH157**

Cena: 81.73 zł

Opis

Szyna sztyftowa A9XAH157 100A 1-biegunowa + styk pomocniczy 57 modułów

Producent: Schneider Electric

Szyna sztyftowa A9XAH157 to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu osobom poszukującym niezawodnych i wydajnych rozwiązań dla swoich instalacji elektrycznych. Przeznaczona jest ona do urządzeń jednofazowych o maksymalnym znamionowym napięciu pracy U_e wynoszącym 415 V oraz przekroju 16 mm². Jedną z najważniejszych zalet tej szyny jest jej długość - wynosi ona aż 1000 mm, co pozwala na swobodne dopasowanie jej do różnego rodzaju instalacji. Ponadto, dzięki izolacji można mieć pewność, że prąd będzie płynął bezpiecznie i stabilnie przez cały czas użytkowania. Kolejną ważną cechą tego produktu jest jego wysoka wydajność - znamionowy prąd ciągły I_n wynosi bowiem aż 100 A. Dzięki temu możliwe jest podłączenie większej liczby urządzeń lub też tych o większym poborze mocy bez obawy o przeciążenie układów elektrycznych. Szyna ta posiada również styk pomocniczy umożliwiający łatwiejsze sterowanie urządzeniami ze stykami pomocniczymi. Jest to szczególnie przydatne w przypadku bardziej skomplikowanych systemów elektrycznych wymagających precyzyjnej kontroli nad pracującymi elementami. Warto także wspomnieć, że szyna A9XAH157 nie jest przeznaczona do urządzeń z torem N. Jednakże, w przypadku instalacji jednofazowych, będzie ona doskonałym wyborem dla osób poszukujących solidnego i trwałego rozwiązania. Szyna sztyftowa A9XAH157 100A 1-biegunowa + styk pomocniczy 57 modułów to produkt o wysokiej jakości wykonania oraz licznych zaletach. Dzięki swoim parametrom technicznym może być stosowana w różnorodnych instalacjach elektrycznych zapewniając bezpieczne i stabilne działanie przez długi czas użytkowania.

- **Długość** 1000 mm
- **Do liczby urządzeń** 38
- **Do urządzeń z torem N** nie
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** tak
- **Kolor** Biały
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba faz** 1
- **Liczba modułów** 57
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e** 415 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** tak
- **Przekrój** 16 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Pin/sztyft
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 57
- **Wielkość odstępów** 18 mm
- **Z izolacją** tak
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 100 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------