



Szyna sztyftowa A9XPH324 100A 3-biegunowa 24 moduły

Indeks: **891857** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9XPH324**

Cena: 81.75 zł

Opis

Szyna sztyftowa A9XPH324 100A 3-biegunowa 24 moduły

Producent: Schneider Electric

Szyna sztyftowa A9XPH324 to trójbiegunowy moduł o długości 430 mm, przeznaczony do urządzeń ze stykami pomocniczymi. Jest on wyposażony w izolację oraz posiada przekrój wynoszący 16 mm². Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e wynosi 415 V, a znamionowy prąd ciągły I_n osiąga wartość 100 A. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznym, szyna ta jest idealnym rozwiązaniem dla systemów elektroenergetycznych wymagających wysokiej jakości połączeń elektrycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania. Szyna nie jest kompatybilna z urządzeniami posiadającymi tor N. Warto podkreślić, że dzięki możliwościom montażowym oferowanym przez ten model szyny sztyftowej można ją łatwo dopasować do różnego rodzaju instalacji elektrycznych. Modułowość tego produktu umożliwia również elastyczność w zakresie rozbudowy systemów energetycznych. Szyna sztyftowa A9XPH324 firmy Schneider Electric Polska Sp. z o.o., to solidny i funkcjonalny element układów elektroenergetycznych charakteryzujący się wysokimi parametrami technicznymi oraz uniwersalnością montażową - co czyni go doskonałym wyborem dla wielu branżowych aplikacji wymagających stabilnej i bezawaryjnej pracy na najwyższym poziomie efektywności energetycznej. Prąd obciążenia 100 A, kolorystyka biało-żółta: dopasowana do aparatury Acti9, ze wskazaniem na duże znaczenie osłon bocznych i zaślepek szyn w zakresie bezpieczeństwa

- **Długość** 430 mm
- **Do liczby urządzeń** 8
- **Do urządzeń z torem N** nie
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** tak
- **Kolor** Biały
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba faz** 3
- **Liczba modułów** 24
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e** 415 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** tak
- **Przekrój** 16 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Pin/sztyft
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Wielkość odstępów** 18 mm
- **Z izolacją** tak
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 100 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------