

Tabliczki opisowe, ramki tabliczek HAND 0 M22S-ST-D12

Indeks: **908514** Producent: **EATON** Kod producenta: **216493**

Cena: **22.74 zł**

Opis

Tabliczki opisowe, ramki tabliczek HAND 0 M22S-ST-D12

Producent: Eaton

Tabliczki opisowe do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych Gotowa do użycia tabliczka z ramką, przeznaczona do montażu w modułowych urządzeniach sterujących i sygnalizacyjnych serii RMQ-Titan firmy Eaton. Produkt ułatwia identyfikację funkcji i trybu pracy urządzenia, co przekłada się na szybszą diagnostykę i efektywniejszą obsługę. Idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Cechy i zastosowanie Tabliczka posiada czytelny opis "RĘCZNY 0 AUTO", co pozwala na jednoznaczne wskazanie trybu pracy urządzenia. Wykonana z wytrzymałych materiałów, odporna na warunki przemysłowe, a stopień ochrony IP66 gwarantuje ochronę przed pyłem i wilgocią. Dzięki temu sprawdzi się w wymagających środowiskach produkcyjnych, warsztatach czy budynkach użyteczności publicznej. Montaż jest prosty – tabliczka pasuje do standardowych otworów o średnicy 22 mm. Kompaktowe wymiary (30 mm szerokości i 50 mm wysokości) pozwalają na dyskretne wkomponowanie jej w panel sterowania. Zalety w praktyce Szybka identyfikacja: Wyraźny opis "RĘCZNY 0 AUTO" ułatwia rozpoznanie trybu pracy urządzenia, minimalizując ryzyko błędów. Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne (IP66). Łatwy montaż: Standardowy otwór montażowy (22 mm) zapewnia kompatybilność z większością urządzeń sterowniczych Eaton Moeller® M22. Estetyczny wygląd: Czarny kolor (RAL 9005) harmonijnie komponuje się z większością paneli operatorskich. Gotowe rozwiązanie: Kompletna tabliczka z ramką – gotowa do natychmiastowego montażu, oszczędzając czas instalatorom. Szeroki zakres temperatur: Możliwość pracy w zakresie od -25°C do +70°C zapewnia niezawodność w różnych warunkach środowiskowych.

- **Kolor** Czarny
- **Model/kształt/forma** Prostokątny
- **Szerokość** 30 mm
- **Średnica otworu** 22 mm
- **Wysokość** 50 mm

Parametry

Stan	Nowy