# Taśma Kauczukowa ArmaFlex ACE PLUS 15mx50mmx3mm

Indeks: **910231** Producent: **Armacell** Kod producenta: **ACE/P-TAPE**

## Cena: **93.25 zł**

## Opis

# Taśma Kauczukowa ArmaFlex ACE PLUS 15mx50mmx3mm

### Producent: Armacell

Uniwersalna taśma do izolacji z kauczuku syntetycznego Taśma kauczukowa ArmaFlex ACE PLUS to elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, przeznaczony do łączenia i naprawy izolacji z kauczuku syntetycznego. Sprawdzi się zarówno podczas profesjonalnego montażu instalacji HVACR, jak i w przypadku drobnych napraw czy uzupełnień przez użytkownika końcowego. Jej uniwersalność wynika z wysokiej jakości wykonania i przemyślanych parametrów, które zapewniają skuteczną ochronę termiczną i akustyczną. Właściwości i zastosowanie Taśma jest szczególnie polecana do stosowania z izolacją ArmaFlex ACE PLUS, ale kompatybilna jest również z innymi systemami izolacyjnymi opartymi na kauczuku syntetycznym. Doskonale sprawdza się przy owijaniu rur, kolan oraz zabezpieczaniu połączeń klejonych. Jej elastyczność ułatwia dopasowanie do różnorodnych kształtów i średnic elementów instalacji. Dzięki właściwościom samoprzylepnym montaż jest szybki i prosty – wystarczy odkleić folię ochronną i przykleić taśmę do podłoża. Warto pamiętać, że dla optymalnej trwałości połączenia zaleca się stosowanie dedykowanych klejów ArmaFlex 520 lub ArmaFlex HT 625. Taśma znajduje szerokie zastosowanie w: Izolacji rur centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej Instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych Zabezpieczaniu przed kondensacją pary wodnej Naprawie uszkodzonych odcinków izolacji Uszczelnianiu połączeń elementów instalacyjnych Parametry i bezpieczeństwo Taśma charakteryzuje się wysokimi parametrami technicznymi, które gwarantują jej efektywność i trwałość. Zapewnia skuteczną izolację termiczną dzięki niskiej przewodności cieplnej – maksymalnie 0,035 W/(m·K) w temperaturze 0°C oraz 0,040 W/(m·K) w temperaturze 40°C. Wysoki współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej (μ ? 10 000) minimalizuje ryzyko kondensacji wilgoci wewnątrz izolacji. Klasa palności B-s3, d0 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego. Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur pracy instalacji gwarantuje maksymalna temperatura czynnika +85°C (przy klejeniu całą powierzchnią do obiektu). Taśma jest dostępna w rolkach o szerokości 50 mm i grubości 3 mm, nawiniętych na długość 15 m. Dzięki tym właściwościom taśma ArmaFlex ACE PLUS spełnia wymagania norm europejskich i zapewnia bezpieczną oraz efektywną izolację instalacji. Klasa palności: B-s3, d0max. temperatura czynnika: +85°C, w przypadku klejenia taśmy całąpowierzchnią do obiektuPrzewodność cieplna ? [W/(m·K)] dla temperatury ?m = 0°C ? 0,035dla temperatury ?m 40°C ? 0,040 Współczynnik oporu na dyfuzję pary wodnej taśma: μ ? 10 000

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |