

Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. 1/2 cala

Indeks: **903534** Producent: **Caleffi** Kod producenta: **116140**

Cena: **564.42 zł**

Opis

Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. 1/2 cala

Producent: Caleffi

Termostatyczny zawór do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – niezawodne równoważenie instalacji Ten termostatyczny zawór został zaprojektowany specjalnie do systemów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, zapewniając równomierny rozkład temperatury w całej instalacji. To kluczowe rozwiązanie zarówno dla komfortu użytkowników, jak i dla bezpieczeństwa – minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii Legionelli poprzez możliwość dezynfekcji termicznej. Zawór jest wykonany z wysokiej jakości mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu, co gwarantuje jego trwałość i odporność na korozję. Zawór ten to nie tylko element regulacyjny, ale także zabezpieczenie instalacji. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 16 bar, a zakres nastawy temperatury to 35–60 °C, co pozwala na precyzyjne dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, obecność gniazda do montażu termometru ułatwia kontrolę temperatury i optymalizację pracy systemu. Równoważenie hydrauliczne: Automatycznie utrzymuje ustawioną temperaturę poprzez modulowanie przepływu, eliminując różnice temperatur w poszczególnych punktach poboru wody. Dezynfekcja termiczna: Przygotowany do montażu elementu umożliwiającego dezynfekcję termiczną, co zapobiega rozwojowi bakterii Legionelli – szczególnie ważne w instalacjach o dużym obciążeniu. Trwałość i odporność: Wykonany z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu, odpornego na odcynkowanie, co zapewnia długą żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Precyzyjna regulacja: Zakres nastawy temperatury 35–60 °C pozwala na dokładne dostosowanie do potrzeb użytkowników i specyfiki instalacji. Łatwy monitoring: Gniazdo do montażu termometru umożliwia bieżącą kontrolę temperatury i optymalizację pracy systemu. Zgodność z normami: Zawór spełnia wymagania specyfikacji DVGW (W554) oraz WRAS (UK), co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Zawór ten znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach c.w.u., zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych – hotelach, szpitalach czy obiektach użyteczności publicznej. Jego uniwersalność i niezawodność czynią go idealnym wyborem dla profesjonalistów oraz wymagających klientów końcowych. Montaż jest prosty dzięki przyłączom z gwintem wewnętrznym 1/2 cala. Pamiętajmy o prawidłowym doborze zaworu do parametrów instalacji oraz regularnej kontroli jego stanu technicznego dla zapewnienia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa użytkowania.

Parametry

Stan	Nowy
------	------