

Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. 1/2 cala z termometrem

Indeks: **903535** Producent: **Caleffi** Kod producenta: **116240**

Cena: 836.70 zł

Opis

Termostatyczny zawór do cyrkulacji c.w.u. 1/2 cala z termometrem

Producent: Caleffi

Termostatyczny zawór do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej to kluczowy element w systemach zapewniających ciągły dostęp do ciepłej wody w całym budynku. Model ten, wykonany z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i odcynkowanie, co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Zastosowanie tego zaworu pozwala na utrzymanie stałej temperatury wody w obiegu, eliminując nieprzyjemne wahania i zapewniając komfort użytkowania. Zawór jest wyposażony w praktyczny termometr, umożliwiający bieżącą kontrolę temperatury wody. Funkcja dezynfekcji termicznej, realizowana poprzez specjalny element termostatyczny, pozwala na skuteczne usuwanie bakterii Legionella z instalacji – to szczególnie ważne w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Dzięki temu rozwiązaniu można zapewnić higieniczne warunki użytkowania i bezpieczeństwo dla użytkowników. Ten model zaworu jest przeznaczony do montażu na pionach instalacji cyrkulacji c.w.u., gdzie automatycznie reguluje natężenie przepływu, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 16 bar, a zakres temperatury pracy to 35–60 °C, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla większości instalacji domowych i komercyjnych. Temperatura dezynfekcji wynosi 70 °C, co zapewnia skuteczne usuwanie bakterii. Zawór posiada przyłącza z gwintem wewnętrznym 1/2 cala, co ułatwia jego instalację i integrację z istniejącym systemem. Wysoka higiena: Funkcja dezynfekcji termicznej eliminuje ryzyko rozwoju bakterii Legionella w instalacji c.w.u., zapewniając bezpieczną wodę do użytku. Precyzyjna regulacja: Termostatyczny element zapewnia stabilną temperaturę wody w obiegu, eliminując wahania i zwiększając komfort użytkowania. Trwałość i odporność: Korpus wykonany z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Łatwy monitoring: Wbudowany termometr umożliwia bieżącą kontrolę temperatury wody w obiegu, co ułatwia optymalizację pracy systemu. Uniwersalność: Przeznaczenie do instalacji cyrkulacyjnych c.w.u., zarówno w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. Zgodność z normami: Zawór spełnia wymagania dotyczące specyfikacji produktu W554 oraz posiada certyfikację WRAS (UK), co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Zawór ten znajduje zastosowanie zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej – wszędzie tam, gdzie priorytetem jest komfort, higiena oraz niezawodność działania. Montaż jest prosty i intuicyjny dzięki standardowym przyłączom gwintowanym 1/2 cala.

Parametry

Stan

Nowy

