Transformator bezpieczeństwa iTR-S-40/12-24 40 VA 12-24 VAC

Indeks: **908477** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9A15220**

Cena: **427.04 zł**

Opis

Transformator bezpieczeństwa iTR-S-40/12-24 40 VA 12-24 VAC

Producent: Schneider Electric

Bezpieczeństwo i niezawodność w kompaktowej obudowie Transformator bezpieczeństwa iTR-S-40/12-24 to niezawodne urządzenie, które pozwala na uzyskanie bezpiecznego napięcia 12 lub 24 V AC z sieci 230 V. Zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań, od systemów dzwonkowych po instalacje zabezpieczeń, zapewnia skuteczną izolację galwaniczną między obwodami pierwotnym i wtórnym. Jego modułowa konstrukcja ułatwia montaż i integrację z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. Funkcjonalność i ochrona Ten transformator charakteryzuje się mocą 40 VA, co czyni go odpowiednim do zasilania różnorodnych urządzeń o niewielkim poborze mocy. Wbudowana ochrona przeciwzwarciowa oraz termiczna gwarantują bezpieczną pracę i minimalizują ryzyko uszkodzeń. Dodatkowo, transformator jest zgodny z normami EN 61558-2-6 i EN 60742, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą mieć pewność, że system jest chroniony przed potencjalnymi awariami. Montaż i parametry Urządzenie posiada kompaktowe wymiary (60 mm długości, 90 mm szerokości i 89 mm wysokości) oraz zajmuje 5 modułów w szafce rozdzielczej. Prąd strony wtórnej wynosi 3.33 A przy napięciu 12 V oraz 1.7 A przy napięciu 24 V. Maksymalna strata mocy wynosi 4 W. Brak przełącznika wł./wył. oznacza ciągłe zasilanie obwodu wtórnego po podłączeniu do sieci 230 V – co jest typowe dla transformatorów bezpieczeństwa przeznaczonych do stałego zasilania urządzeń wymagających niskiego napięcia. Konstrukcja modułowa ułatwia wymianę w przypadku awarii lub potrzeby modernizacji instalacji.

- **Długość** 60 mm
- **Do montażu natynkowego** nie
- **Do montażu podtynkowego** nie
- **Maksymalna strata mocy** 4 W
- **Montaż natynkowy** nie
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Napięcie pierwotne** 230 V
- **Napięcie wtórne 1** 12 V
- **Napięcie wtórne 2** 24 V
- **Ochrona przeciwzwarciowa** tak
- **Ochrona termiczna** tak
- **Prąd strony wtórnej 1** 3.33 A
- **Prąd strony wtórnej 2** 1.7 A
- **Przełącznik włącz/wyłącz** nie
- **Rodzaj transformatora** Transformator bezpieczeństwa
- **Szerokość** 90 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 5

- **Wersja modułowa** tak
- **Wysokość** 89 mm
- **Z przełącznikiem wł./wył.** nie

Parametry

Stan	Nowy