

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl: d=22mm

Indeks: **894412** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21004**

Cena: **30.77 zł**

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl: d=22mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl równoprzelotowy d22 to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu fachowcom i osobom zajmującym się instalacjami hydraulicznymi. Jest to trójnik wykonany z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jego wytrzymałość oraz odporność na korozję. Nominalna średnica połączenia 3 wynosi DN 20, a połączenie odbywa się za pomocą mufy zaciskowej. Wszystkie trzy końce trójnika posiadają takie same połączenia - również mufy zaciskowe o średnicy DN 20. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest łatwe i szybkie montowanie tego elementu w systemie hydraulicznym bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy specjalistycznych umiejętności. Trójnik ten doskonale sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach jak i przy modernizacji już istniejących sieci. Warto podkreślić także fakt, że Geberit Mapress C-Stahl równoprzelotowy d22 spełnia najwyższe standardy jakościowe oraz normy techniczne obowiązujące w branży hydrauliki. Dlatego też można mieć pewność co do niezawodności oraz bezpieczeństwa użytkowania tego produktu przez wiele lat. Podsumowując, jeśli szukasz solidnego i funkcjonalnego rozwiązania dla swojej instalacji hydraulicznej - warto postawić na Trójnik Geberit Mapress C-Stahl równoprzelotowy d22.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 37 mm
- **Długość połączenia 2** 44 mm
- **Długość połączenia 3** 37 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 16 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 23 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 16 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal

- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 22 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan

Nowy