Trójnik Geberit Mapress C-Stahl: d=54mm

Indeks: **908574** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21008**

Cena: **98.42 zł**

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl: d=54mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl równoprzelotowy d54 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość i trwałość. Wykonany jest z materiału stalowego, co gwarantuje odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Nominalna średnica połączenia wynosi 50 mm (DN 50), dzięki czemu można go wykorzystać w różnych instalacjach.Produkt posiada trzy mufy zaciskowe, które umożliwiają łatwe i szybkie montowanie bez użycia spawania czy lutowania. Dzięki temu oszczędza się czas oraz koszty pracy przy instalacji.Trójnik Geberit Mapress C-Stahl równoprzelotowy d54 charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością hydrauliczną, co oznacza że może być stosowany w systemach o dużym ciśnieniu lub przepływie cieczy.Warto także podkreślić fakt, że produkt ten spełnia wymagania norm europejskich dotyczących jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Jest to więc pewny zakup dla każdego klienta poszukującego solidnego rozwiązania do swojej instalacji sanitarno-grzewczej.Podsumowując, Trójnik Geberit Mapress C-Stahl równoprzelotowy d54 to doskonały wybór dla osób szukających nie tylko funkcjonalności ale również estetyki wykonania swoich instalacji sanitarnej lub grzewczych.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 69 mm
- **Długość połączenia 2** 77 mm
- **Długość połączenia 3** 69 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 42 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 34 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal

- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 54 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy