

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=18mm, Rp=1/2", d1=18mm

Indeks: **894652** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21305**

Cena: 36.47 zł

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=18mm, Rp=1/2", d1=18mm

Producent: Geberit

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Certyfikat KOMO nie
- Czystość medyczna nie
- Długość połączenia 1 34 mm
- Długość połączenia 2 39 mm
- Długość połączenia 3 34 mm
- Długość robocza połączenia 1 14 mm
- Długość robocza połączenia 2 26 mm
- Długość robocza połączenia 3 14 mm
- Gatunek materiału St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 3 St 34.2 (1.0034)
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
- Grubość ściany połączenia 3 1.5 mm
- Kąt 90 °
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Kod konturu M
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki CIIR
- Model Trójnik
- Model redukcyjny nie
- Model wieloczęściowy nie
- Model/kształt/forma Trójnik
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy

- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** 1/2 cala (15)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 15
- **Średnica zewnętrzna rury** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 18 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepona** tak

Parametry

Stan

Nowy