Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=22mm, Rp=3/4", d1=22mm

Indeks: **908183** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21308**

Cena: **38.87 zł**

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=22mm, Rp=3/4", d1=22mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d22-Rp3/4 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość oraz funkcjonalność. Wykonany jest z trwałego i odpornego materiału - stali, co gwarantuje niezawodność i długotrwałość użytkowania.Nominalna średnica połączenia 3 wynosząca DN 20 sprawia, że trójnik ten doskonale nadaje się do instalacji w systemach hydraulicznych o mniejszej skali. Połączenie 1 oraz połączenie 3 wykonane są za pomocą mufy zaciskowej, co umożliwia łatwe i szybkie montowanie bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy kleju.Znamionowa średnica połączenia 1 również wynosi DN 20, a znamionowa średnica połączenia drugiego to równowartość przeliczeniowa cala (20). Dzięki temu można go wykorzystać w różnego rodzaju instalacjach hydraulicznych.Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy posiada także gwint wewnętrzny o wymiarze Rp3/4 , dzięki czemu może być użyty do podpięcia rur lub innych elementów hydrauliki siłowej o tym samym rozmiarze gwintu.Podsumowując, Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d22-Rp3/4 to solidny produkt godny polecenia, który pozwala na łatwe i szybkie montowanie w systemach hydraulicznych o mniejszej skali. Jego trwałość oraz odporność na uszkodzenia sprawiają, że jest to inwestycja na lata.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Czystość medyczna** nie
- **Długość połączenia 1** 37 mm
- **Długość połączenia 2** 44 mm
- **Długość połączenia 3** 37 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 16 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 28 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 16 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 20
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 22 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy