

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=28mm, Rp=1", d1=28mm

Indeks: **894393** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21311**

Cena: 45.05 zł

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=28mm, Rp=1", d1=28mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d28-Rp1 to produkt, który cieszy się dużą popularnością wśród profesjonalistów zajmujących się instalacją rur i przewodów. Jest to trójnik wykonany z wysokiej jakości stali, co gwarantuje jego wytrzymałość oraz odporność na korozję. Jedną z najważniejszych zalet tego produktu jest łatwość montażu. Trójnik posiada mufy zaciskowe, które umożliwiają szybkie i bezpieczne połączenie ze znajdującymi się w pobliżu rurami czy przewodami. Dzięki temu oszczędza się czas oraz unika niepotrzebnego skomplikowania procesu instalacji. Kolejnym atutem trójnika Geberit Mapress C-Stahl jest jego uniwersalność - może być stosowany zarówno do połączeń o różnych średnicach jak i materiałach (np. stalowych czy miedzianych). W przypadku opisywanego modelu nominalna średnica wynosi DN 25, a znamionowa średnica połączenia 2 to 1 cal (25). Warto również podkreślić estetykę wykonania - trójnik prezentuje się bardzo schludnie dzięki swojej prostej formie oraz jednolitej powierzchni bez widocznych spawów czy innych niedoskonałości. Podsumowując, trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d28-Rp1 to produkt, który łączy w sobie wysoką jakość wykonania oraz łatwość montażu i uniwersalność stosowania. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących solidnych i funkcjonalnych elementów do instalacji rur i przewodów.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Czystość medyczna** nie
- **Długość połączenia 1** 42 mm
- **Długość połączenia 2** 53 mm
- **Długość połączenia 3** 42 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 19 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 36 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 19 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 25
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 28 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiąca** tak

Parametry

Stan

Nowy