Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=42mm, Rp=1/2'', d1=42mm

Indeks: **908123** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21316**

Cena: **92.03 zł**

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=42mm, Rp=1/2'', d1=42mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d42-Rp1/2 to produkt, który został wykonany z najwyższej jakości materiałów, takich jak stal. Produkt ten charakteryzuje się nominalną średnicą połączenia 3 wynoszącą DN 40 oraz połączeniem 1 i 3 w postaci mufy zaciskowej.Znamionowa średnica połączenia 1 również wynosi DN 40, natomiast dla połączenia drugiego jest to wartość równa jednej drugiej cala (15). Trójnik ten posiada także gwint wewnętrzny o rozmiarze Rp1/2.Dzięki swojej konstrukcji trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy zapewnia nie tylko wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne czy korozję, ale również łatwość montażu dzięki systemowi mocowania za pomocą specjalnych narzędzi do zaciskania rur.Produkt ten znajduje szerokie zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych jak i domowych. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących solidnego i trwałego elementu instalacyjnego o wysokiej jakości wykonania oraz prostym sposobie montażu.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Czystość medyczna** nie
- **Długość połączenia 1** 57 mm
- **Długość połączenia 2** 51 mm
- **Długość połączenia 3** 57 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 27 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 38 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 27 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal

- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** 1/2 cala (15)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 42 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy