Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=54mm, Rp=3/4'', d1=54mm

Indeks: **908566** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21321**

Cena: **98.24 zł**

Opis

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym: d=54mm, Rp=3/4'', d1=54mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d54-Rp3/4 to produkt, który jest niezwykle przydatny w instalacjach hydraulicznych. Jest to trójnik wykonany ze stali nierdzewnej, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na korozję.Jedną z najważniejszych zalet tego produktu jest łatwość montażu. Trójnik posiada mufy zaciskowe, które umożliwiają szybkie i bezpieczne połączenie rur bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy materiałów łączących.Kolejnym atutem trójnika Geberit Mapress C-Stahl jest jego uniwersalność. Produkt ten może być stosowany zarówno w instalacjach przemysłowych jak i domowych oraz w różnego rodzaju systemach grzewczych czy chłodniczych.Warto również podkreślić wysoką jakość materiału użytego do produkcji trójnika - stal nierdzewna zapewnia nie tylko wytrzymałość ale także higieniczność całej instalacji hydraulicznej.Znamionowa średnica połączenia wynosząca DN50 oraz połączenie o wymiarze 3/4 cala (20) sprawiają że ten model trójnika będzie idealnie pasować do większości standardowych rur dostępnych na rynku.Podsumowując, jeśli szukasz solidnego i łatwego w montażu rozwiązania dla swojej instalacji hydraulicznej, trójnik Geberit Mapress C-Stahl przejściowy z gw.wewn. d54-Rp3/4 będzie doskonałym wyborem. Jego uniwersalność i wysoka jakość wykonania sprawią że sprosta on wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Czystość medyczna** nie
- **Długość połączenia 1** 69 mm
- **Długość połączenia 2** 60 mm
- **Długość połączenia 3** 69 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 45 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 34 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16

- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** 3/4 cala (20)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 54 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z tuleją oporową** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy