Trójnik PEHD 75x63/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908742** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003647**

Cena: **40.97 zł**

Opis

Trójnik PEHD 75x63/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów odwadniających i kanalizacyjnych Ten trójnik PEHD 75x63/45, z serii Quick Stream (QS) firmy WAVIN, to kluczowy element w budowie efektywnych systemów odprowadzania wody deszczowej oraz instalacji kanalizacyjnych. Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), łączy w sobie wytrzymałość i elastyczność, co czyni go niezawodnym w różnorodnych warunkach. Jego konstrukcja pozwala na połączenie rur o średnicach 75 mm i 63 mm pod kątem 90 stopni, zapewniając optymalny przepływ. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten jest przeznaczony do łączenia rur w systemach podciśnieniowego odwodnienia powierzchni płaskich oraz sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych. Dzięki zastosowaniu materiału HDPE, jest odporny na uderzenia, wysokie i niskie temperatury oraz większość środków chemicznych. Dodatkowo, stabilizatory UV chronią go przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego, umożliwiając montaż na zewnątrz budynków. Klasa sztywności obwodowej jest określona jako "Inne", co sugeruje dostosowanie do specyficznych wymagań instalacji. Wartość współczynnika wymiarów SDR wynosi 33, co wpływa na jego wytrzymałość ciśnieniową. Zalety i korzyści Wytrzymałość i trwałość: Wykonanie z PE-80 gwarantuje długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i mechanicznych. Odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości stosowanych środków chemicznych, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność instalacji. Łatwość montażu: Lekkość materiału HDPE ułatwia transport i montaż trójnika, skracając czas realizacji inwestycji. Ochrona przed promieniowaniem UV: Stabilizatory UV zapobiegają starzeniu się materiału pod wpływem słońca, co wydłuża żywotność systemu. Znormalizowany wymiar: Współczynnik SDR 33 zapewnia zgodność z normami branżowymi i gwarancję odpowiedniej wytrzymałości ciśnieniowej – maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C wynosi 3.2 bar. System QuickStream: Kompatybilność z systemem QuickStream firmy WAVIN pozwala na budowę wydajnych i ekonomicznych instalacji odwodniających, szczególnie na dachach o złożonej konstrukcji. System ten pozwala zmniejszyć długość przewodów oraz ilość wpustów, generując oszczędności zarówno finansowe jak i przestrzenne. Certyfikaty jakości: Posiada certyfikaty KIWA oraz KOMO, potwierdzające zgodność z wysokimi standardami jakościowymi. Ten trójnik to solidne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnego elementu do budowy lub modernizacji systemów odprowadzania wody deszczowej oraz kanalizacji.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 70 mm

- **Długość połączenia 2** 140 mm
- **Długość połączenia 3** 140 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 70
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 70
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 63 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy