

Trójnik PEHD 75x63/60 skośny symetryczny, kolor czarny (kanalizacja HDPE) 365.470.16.1

Indeks: **851635** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **365.470.16.1**

Cena: **79.61 zł**

Opis

Trójnik PEHD 75x63/60 skośny symetryczny, kolor czarny (kanalizacja HDPE)

Producent: Geberit

Ciśnieniowy system kanalizacyjny rur i kształtek Geberit HDPE nadaje się do wielu zastosowań w zakresie: odprowadzania wody z budynków, odwadniania dachów, w przemyśle, obiektach handlowych lub laboratoryjnych, do układania w ziemi, w betonie lub przy budowie mostów. Produkty odporne są na promieniowanie UV oraz na ok. 95% wszystkich standardowych zasad, kwasów i substancji chemicznych. Rury i kształtki wytrzymują wstrząsy, upadki, uderzenia lub krótkotrwałe ciśnienie, nie ulegając pęknięciom ani trwałemu odkształceniu. Rury i kształtki łączy się, przy użyciu odpowiednich maszyn i narzędzi, poprzez zgrzewanie doczołowe lub wykorzystując mufy - elektrooporowo. Obszar zastosowania: odprowadzanie wody z budynków, konwencjonalna (czyli grawitacyjna) instalacja odwadniania dachu, podciśnieniowa instalacja odwodnienia dachu, odwadnianie terenu, zastosowania przemysłowe. Ponadto system kanalizacyjny Geberit HDPE nadaje się do układania w betonie. System kanalizacyjny Geberit HDPE nadaje się do układania w betonie. Produkty odporne są na około 95% wszystkich standardowych zasad, kwasów i substancji chemicznych oraz odporne na promienie UV (polietylen stosowany do produkcji zawiera specjalne dodatki, które skutecznie chronią przed promieniami UV, dzięki czemu system jest odporny na warunki atmosferyczne, a rury mogą być składowane na zewnątrz przez wiele miesięcy).

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Długość połączenia 1** 70 mm
- **Długość połączenia 2** 140 mm
- **Długość połączenia 3** 140 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 70 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 140 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 140 mm
- **Gatunek materiału** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** Bez ciśnienia
- **Kod konturu** Inne
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)

- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Model Łącznik Y**
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójkąt orłowy
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** DN 60
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenia tylko do spawania czołowego** nie
- **Połączenie 1** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Połączenie 2** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Połączenie 3** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 70
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 60
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 63 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 63 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 60 ... 60 °
- **Zaślepiona** nie

Parametry

Stan

Nowy