

Trójnik PEHD 90x56/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **909297** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3014919**

Cena: **149.57 zł**

Opis

Trójnik PEHD 90x56/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów podciśnieniowych i wodno-kanalizacyjnych Trójnik PEHD 90x56/45 S12.5 QS (Quick Stream) to element złączeniowy przeznaczony do budowy systemów podciśnieniowych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zagospodarowania wód deszczowych. Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80), zapewnia trwałość i odporność na korozję. Konstrukcja trójnika umożliwia połączenie rur o średnicach 90 mm, 56 mm oraz 45 mm pod kątem 90 stopni. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik ten jest częścią systemu Quick Stream (QS) firmy WAVIN, dedykowanego do efektywnego odprowadzania wody deszczowej oraz budowy instalacji podciśnieniowych. Jego konstrukcja oparta na zgrzewaniu/spawaniu zapewnia szczelność i niezawodność połączeń. Zastosowanie materiału PE-80 gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki temu trójnik sprawdza się zarówno w instalacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwałość. Zalety i cechy charakterystyczne Wytrzymały materiał: Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80) – gwarancja odporności na uszkodzenia mechaniczne i korozję. System Quick Stream: Kompatybilny z systemem QS firmy WAVIN, co ułatwia montaż i zapewnia szczelność połączeń. Szerokie zastosowanie: Idealny do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, systemów podciśnieniowych oraz odprowadzania wód deszczowych. Kąt 90 stopni: Umożliwia zmianę kierunku przepływu w instalacji pod kątem prostym. Zabezpieczenie powierzchni: Stan surowy powierzchni połączeń zapewnia optymalną przyczepność podczas zgrzewania/spawania. Certyfikacja KIWA: Posiada certyfikat KIWA, potwierdzający zgodność z normami jakości i bezpieczeństwa. Wysoka szczelność: Zastosowanie połączeń zgrzewanych/spawanych minimalizuje ryzyko wycieków. Waga: Niska waga ułatwia transport i montaż (0,34 kg). Wymiary: Kompaktowe wymiary (0,25 x 0,17 x 0,25 m) pozwalają na instalację w trudno dostępnych miejscach. Klasa sztywności obwodowej: Inna - specyficzna dla danego modelu trójnika, zapewniająca odpowiednią wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne. Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar przy temperaturze 20°C – istotne przy projektowaniu instalacji pod obciążeniem hydraulicznym. Ten trójnik to solidne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnego elementu do budowy efektywnych systemów wodno-kanalizacyjnych i odprowadzania wód deszczowych.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 80 mm
- **Długość połączenia 2** 160 mm

- **Długość połączenia 3** 160 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** tak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 3** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 56 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie

- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy