Trójnik PEHD 90x75/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908221** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003660**

Cena: **56.04 zł**

Opis

Trójnik PEHD 90x75/45 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Trójnik PEHD do systemów kanalizacji i odprowadzania ścieków Ten trójnik z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) to niezawodne rozwiązanie do tworzenia rozgałęzień w instalacjach kanalizacyjnych. Przeznaczony do połączeń zgrzewanych, zapewnia szczelność i trwałość połączenia, co jest kluczowe w systemach transportujących ścieki lub wodę deszczową. Jego konstrukcja, wykonana z wysokiej jakości materiału PE-80, gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik 90° o średnicach 90x75/45 mm, z oznaczeniem S12.5, jest elementem systemu QuickStream (QS) firmy WAVIN. System QS charakteryzuje się szybkim i łatwym montażem dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtkom. Zastosowanie tego trójnika jest szerokie – od instalacji kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, po systemy odprowadzania wody deszczowej oraz instalacje technologiczne. Kąt 90 stopni umożliwia efektywne kierowanie przepływu w pożądanym kierunku. Grubość ścianek połączeń (3.5 mm dla DN90 i 3 mm dla DN75) zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Zalety i cechy produktu Szczelność i trwałość: Połączenia zgrzewane gwarantują całkowitą szczelność, eliminując ryzyko wycieków i zapewniając długotrwałą eksploatację. Odporność chemiczna: Materiał PEHD jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych, co czyni go idealnym do transportu różnych rodzajów ścieków. Łatwy montaż: System QuickStream (QS) ułatwia i przyspiesza montaż, redukując czas pracy i koszty instalacji. Wysoka jakość materiału: Wykonany z PE-80, trójnik charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ciśnienie wewnętrzne (maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C to 3.2 bar) oraz uszkodzenia mechaniczne. Certyfikaty: Posiada certyfikaty KIWA oraz KOMO, potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami i standardami jakości. Wszechstronność: Nadaje się do zastosowania w różnych systemach kanalizacyjnych – grawitacyjnych, technologicznych oraz podciśnieniowych. Kolor czarny: Ułatwia identyfikację w instalacji oraz minimalizuje wpływ promieniowania UV na materiał. Znak jakości Gastec QA: Brak znaku jakości Gastec QA nie wpływa na jakość produktu, ponieważ posiada on inne istotne certyfikaty KIWA oraz KOMO.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 80 mm
- **Długość połączenia 2** 160 mm
- **Długość połączenia 3** 160 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80

- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 3** PE-80
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 3** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polietylen (PE)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 90
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 75 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy