

Trójnik PP-HT Sitech Plus 110x75/87.5 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **908545** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067779**

Cena: **65.42 zł**

Opis

Trójnik PP-HT Sitech Plus 110x75/87.5 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Trójnik PP-HT Sitech Plus – niezawodny element instalacji kanalizacyjnych Ten trójnik Sitech Plus o średnicy 110x75/87.5° to kluczowy element do budowy efektywnej i cichej kanalizacji wewnętrznej. Wykonany z polipropylenu (PP-HT), zapewnia trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność instalacji. Jego konstrukcja, z kątem 87.5°, pozwala na optymalne połączenie rur, minimalizując straty przepływu i redukując hałas. Budowa i zastosowanie w praktyce Trójnik ten jest przeznaczony do łączenia rur o różnych średnicach – 110 mm, 75 mm oraz 87.5 mm. Posiada połączenia typu czop/zakończenie rury oraz na wtyk, co ułatwia montaż i zapewnia szczelność. Klasa sztywności obwodowej SN4 gwarantuje wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, a znormalizowany współczynnik wymiarów SDR 35 zapewnia odpowiednią grubość ścianek dla bezpiecznego użytkowania. Uszczelki SBR dodatkowo zwiększają pewność połączeń, eliminując ryzyko wycieków. Ten trójnik znajduje zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Jest szczególnie polecany do systemów kanalizacji niskoszumowej, gdzie redukcja hałasu jest priorytetem. Dzięki swojej konstrukcji i materiałowi wykonania, doskonale sprawdza się w odprowadzaniu ścieków sanitarnych. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i odporność: Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP-HT) odpornego na działanie ścieków i substancji chemicznych. Niska emisja hałasu: Idealny do systemów kanalizacji niskoszumowej, zapewniający komfort użytkowania. Łatwy montaż: Połączenia typu czop/zakończenie rury oraz na wtyk ułatwiają i przyspieszają instalację. Szczelność: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenia i eliminują ryzyko wycieków. Wytrzymałość mechaniczna: Klasa sztywności obwodowej SN4 zapewnia odporność na obciążenia zewnętrzne. Uniwersalność: Możliwość łączenia rur o różnych średnicach (110x75/87.5°). Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagane normy jakościowe, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. Kolor czarny: Ułatwia identyfikację w instalacji oraz estetycznie współgra z pozostałymi elementami systemu Sitech Plus. Dzięki temu trójnikowi stworzysz solidną i bezawaryjną instalację kanalizacyjną, która posłuży przez lata!

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 64 mm
- **Długość połączenia 2** 53 mm

- **Długość połączenia 3** 64 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 64 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 64 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 3** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 3.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 3.1 mm
- **Kąt** 87.5 °
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze**0.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Łącznik Y
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** tak
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Połączenie 3** Na wtyk
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polipropylen (PP)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 100
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 75
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 75 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie

- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy