

Trójnik PP-HT Sitech Plus 75x75/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **909287** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067753**

Cena: **44.80 zł**

Opis

Trójnik PP-HT Sitech Plus 75x75/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Trójnik do kanalizacji niskoszumowej – cicha praca i niezawodne połączenia Ten trójnik Sitech Plus o średnicy 75x75/45° to kluczowy element instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków, gdzie priorytetem jest redukcja hałasu przepływającej wody. Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP), zapewnia trwałość i odporność na korozję, a jego konstrukcja minimalizuje dźwięki generowane podczas użytkowania. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Konstrukcja i montaż: Trójnik Sitech Plus charakteryzuje się łatwością montażu dzięki połączeniom na wtyk i czop. Kąt 45° umożliwia elastyczne dopasowanie do układu instalacji, a obecność uszczelek SBR gwarantuje szczelność i brak wycieków. Klasa sztywności obwodowej SN4 zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, co jest istotne szczególnie w miejscach narażonych na obciążenia. Długość połączeń wynosi 53 mm, co ułatwia precyzyjne dopasowanie elementów. Zastosowania i korzyści: Kanalizacja wewnętrzna: Przeznaczony do odprowadzania ścieków w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej. Niskoszumowość: System SiTech+ został zaprojektowany z myślą o minimalizacji hałasu przepływającej wody, co przekłada się na komfort użytkowania. Trwałość i odporność: Polipropylen (PP) jest materiałem odpornym na działanie substancji chemicznych i korozję, co zapewnia długą żywotność instalacji. Łatwy montaż: Połączenia na wtyk i czop oraz precyzyjne wymiary ułatwiają i przyspieszają proces instalacji. Szczelność: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenia i brak ryzyka wycieków. Uniwersalność: Możliwość stosowania w różnych typach instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, zapewniając niezawodne działanie systemu. Dodatkowe informacje: trójnik posiada średnicę nominalną połączenia 2 DN 75 oraz średnicę nominalną połączenia 1 DN 70. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0.5 bar przy maksymalnej temperaturze pracy od -10 do 90°C. Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575 wynosi 0, co potwierdza jego efektywność w systemach kanalizacyjnych. Materiał uszczelki to SBR – popularny wybór ze względu na swoją elastyczność i odporność na ścieranie.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość połączenia 1** 53 mm
- **Długość połączenia 2** 53 mm

- **Długość połączenia 3** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 53 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 3** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 2.6 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.4 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 2.4 mm
- **Kąt** 45 °
- **Klasa sztywności obwodowej** SN4
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze**0.5 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0.5 bar
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** SBR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 5 °C
- **Model** Łącznik Y
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** tak
- **Numer RAL** 9200
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Czop / zakończenie rury
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Połączenie 3** Na wtyk
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polipropylen (PP)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 70
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 75
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 70
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 75 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wartość Zeta separacji przeciwprądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 575**0
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie

- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 35

Parametry

Stan	Nowy