Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=28mm, d1=18mm, d2=28mm

Indeks: **908200** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21210**

Cena: **38.77 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=28mm, d1=18mm, d2=28mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d28-18 to wysokiej jakości produkt, który został wykonany z najlepszych materiałów. Jest to trójnik o nominalnej średnicy połączenia 3 wynoszącej DN 25, a połączenie 1 i 2 oraz 3 są mufami zaciskowymi. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi również DN25, natomiast znamionowa średnica połączenia drugiego jest mniejsza i wynosi DN15.Dzięki swojej konstrukcji trójnik ten zapewnia niezawodność i bezpieczne użytkowanie przez wiele lat. Doskonale sprawdza się w instalacjach wody pitnej oraz gazowej, jak również w systemach grzewczych czy chłodniczych.Produkt ten cechuje się łatwością montażu dzięki wykorzystaniu technologii mufy zaciskowej. Dzięki temu można go szybko zamontować bez użycia specjalistycznych narzędzi czy umiejętności.Jeśli szukasz solidnego rozwiązania do swoich instalacji hydraulicznych lub grzewczych, to Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d28-18 będzie doskonałym wyborem dla Ciebie!

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 42 mm
- **Długość połączenia 2** 47 mm
- **Długość połączenia 3** 42 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 19 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 27 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 19 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 25
- **Średnica zewnętrzna rury** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 28 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy