

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=35mm, d1=28mm, d2=35mm

Indeks: **894742** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21215**

Cena: **53.80 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=35mm, d1=28mm, d2=35mm

Producent: Geberit

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Długość połączenia 1 50 mm
- Długość połączenia 2 55 mm
- Długość połączenia 3 50 mm
- Długość robocza połączenia 1 24 mm
- Długość robocza połączenia 2 32 mm
- Długość robocza połączenia 3 24 mm
- Gatunek materiału St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 3 St 34.2 (1.0034)
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
- Grubość ściany połączenia 2 1.5 mm
- Grubość ściany połączenia 3 1.5 mm
- Kąt 90 °
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Kod konturu M
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
- Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki CIIR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -20 °C
- Model Trójnik
- Model redukcyjny nie
- Model wieloczęściowy nie
- Model/kształt/forma Trójnik
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy

- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 32
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 32
- **Średnica zewnętrzna rury** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 35 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy