

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=42mm, d1=28mm, d2=42mm

Indeks: **894717** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21219**

Cena: 80.58 zł

Opis

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=42mm, d1=28mm, d2=42mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d42-28 to wysokiej jakości produkt, który został wykonany z najlepszych materiałów. Jest to trójnik o nominalnej średnicy połączenia 3 wynoszącej DN 40, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instalacji wodno-kanalizacyjnych. Połączenie 1 i połączenie 2 są mufami zaciskowymi, a połączenie 3 również jest mufą zaciskową. Trójnik ten został wykonany ze stali, co zapewnia mu wytrzymałość oraz odporność na korozję. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN 40, natomiast znamionowa średnica połączenia drugiego wynosi DN25. Dzięki temu trójnik można łatwo dopasować do różnych systemów rur. Produkt ten charakteryzuje się prostym montażem dzięki użyciu mufy zaciskowej. Trwałe i solidne wykonanie gwarantuje bezpieczną eksploatację przez wiele lat. Jeśli szukasz niezawodnego i wytrzymałego trójnika do swojej instalacji wodno-kanalizacyjnej, to Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d42-28 będzie doskonałym wyborem dla Ciebie!

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 57 mm
- **Długość połączenia 2** 58 mm
- **Długość połączenia 3** 57 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 27 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 35 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 27 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar

- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 42 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan

Nowy