Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=54mm, d1=35mm, d2=54mm

Indeks: **908245** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **21225**

Cena: **93.09 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl: d=54mm, d1=35mm, d2=54mm

Producent: Geberit

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d54-35 to produkt, który został wykonany z najwyższej jakości stali. Dzięki temu jest on bardzo wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Produkt ten posiada nominalną średnicę połączenia 3 wynoszącą DN 50, co oznacza, że idealnie nadaje się do instalacji w większych systemach hydraulicznych.Trójnik ten charakteryzuje się również łatwością montażu dzięki mufom zaciskowym znajdującym się na każdym końcu trójnika. Połączenie 1 i połączenie 2 także posiadają takie same mufy zaciskowe co ułatwia proces instalacyjny.Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN50 natomiast dla połącznia drugiego wynosi ona DN32. To sprawia, że trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d54-35 może być stosowany w różnego rodzaju systemach hydraulicznych bez względu na ich wielkość czy przeznaczenie.Warto podkreślić również fakt, że trójnik ten spełnia wszystkie wymagania norm europejskich dotyczących materiałów użytych do produkcji elementów hydrauliki siłowej oraz sanitarnych. Jest to gwarancja nie tylko wysokiej jakości produktu ale też jego bezpiecznej eksploatacji przez wiele lat użytkowania.Podsumowując, trójnik Geberit Mapress C-Stahl redukcyjny d54-35 to produkt o wysokiej jakości wykonania i łatwym montażu. Dzięki swoim parametrom technicznym może być stosowany w różnego rodzaju systemach hydraulicznych bez względu na ich wielkość czy przeznaczenie. Jest to również gwarancja bezpiecznej eksploatacji przez wiele lat użytkowania.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 69 mm
- **Długość połączenia 2** 68 mm
- **Długość połączenia 3** 69 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 42 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 34 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 3** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 1.5 mm
- **Kąt** 90 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16

- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Model/kształt/forma** Trójnik
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Stal
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 32
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 54 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 35 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 54 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepiona** tak

Parametry

Stan	Nowy