

Trójnik redukcyjny Tigris M5 fi 32x16x32

Indeks: **894421** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4064371**

Cena: **120.80 zł**

Opis

Trójnik redukcyjny Tigris M5 fi 32x16x32

Producent: Wavin

- Certyfikat FM nie
- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA tak
- Certyfikat LPCB nie
- Certyfikat UL nie
- Certyfikat ULC nie
- Certyfikat VdS nie
- Długość połączenia 1 30.5 mm
- Długość połączenia 2 25.5 mm
- Długość połączenia 3 30.5 mm
- Długość robocza połączenia 1 30.5 mm
- Długość robocza połączenia 2 25.5 mm
- Długość robocza połączenia 3 30.5 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Gatunek materiału połączenia 3 Inne
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 3 mm
- Grubość ściany połączenia 2 2 mm
- Grubość ściany połączenia 3 3 mm
- Kąt 90 °
- Klasa ciśnienia kołnierza Inne
- Klasa sztywności obwodowej Inne
- Kod konturu Kilka
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Kilka
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Kilka
- Kod profilu połączenia 3 (do szczęk zaciskowych) Kilka
- Maks. temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał Mosiądz
- Materiał połączenia 1 Mosiądz
- Materiał połączenia 2 Mosiądz
- Materiał uszczelki Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 0 °C
- Model Trójnik
- Model redukcyjny tak
- Model wieloczęściowy nie

- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 12
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 25
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 32 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 16 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 32 mm
- **Wartość Zeta separacji prądu odgałęzienia wg DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji prądu toru głównego zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wartość Zeta separacji przeciwpądowej odgałęzienia zgodnie z DVGW W 5750**
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °
- **Zaślepienia** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan

Nowy