

Trójnik Silent-PP HT 50x50/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Indeks: **907927** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **390.232.14.1**

Cena: **31.44 zł**

Opis

Trójnik Silent-PP HT 50x50/45 sanitarny, do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej, kolor czarny

Producent: Geberit

Cicha i skuteczna kanalizacja z trójnikiem Silent-PP Ten trójnik marki Geberit to kluczowy element instalacji kanalizacyjnych, szczególnie tam, gdzie redukcja hałasu jest priorytetem. Wykonany z polipropylenu (PP-MD) w kolorze czarnym, łączy trzy rury o średnicy 50 mm pod kątem 45 stopni. Jego konstrukcja, w połączeniu z uszczelkami z kauczuku EPDM, zapewnia nie tylko szczelność, ale i znaczące tłumienie dźwięków przepływającej wody. To idealne rozwiązanie zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych ceniących komfort i spokój. Konstrukcja i montaż Trójnik Silent-PP posiada połączenia wciskowe – zarówno końcówkę, jak i dwie mufy. Umożliwia to szybki i pewny montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Grubość ścianek połączeń wynosi 2 mm, co gwarantuje wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Długość robocza połączeń została precyzyjnie dobrana (10 mm dla końcówki i 63 mm dla muf), co ułatwia prawidłowe osadzenie rur. Materiał PP-MD cechuje się wysoką odpornością chemiczną i termiczną, co przekłada się na długą żywotność całego systemu. Zalety dla instalatora i użytkownika Redukcja hałasu: Specjalna konstrukcja Silent-PP znacząco tłumi dźwięki przepływającej wody, poprawiając komfort akustyczny w budynku. Szybki montaż: Połączenia wciskowe przyspieszają prace instalacyjne i minimalizują ryzyko błędów. Szczelność: Uszczelki EPDM zapewniają niezawodne uszczelnienie połączeń, eliminując ryzyko wycieków. Wytrzymałość: Materiał PP-MD gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, zapewniając długotrwałe użytkowanie. Uniwersalność: Trójnik o średnicy 50 mm jest kompatybilny z innymi elementami systemu Silent-PP oraz standardowymi rurami kanalizacyjnymi o podobnych parametrach. Łatwość czyszczenia: Gładka powierzchnia polipropylenu ułatwia utrzymanie czystości i zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, zapewniając pewność działania instalacji. Ten trójnik to nie tylko element łączący rury – to inwestycja w cichą, niezawodną i trwałą instalację kanalizacyjną.

- **Długość robocza połączenia 1** 10 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 63 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 63 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 2** Inne
- **Gatunek materiału połączenia 3** Inne
- **Główny kolor złącza** Czarny
- **Grubość ściany połączenia 1** 2 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2 mm
- **Grubość ściany połączenia 3** 2 mm
- **Kąt** 45 °
- **Kod konturu** Inne
- **Materiał** Polipropylen (PP)

- **Materiał połączenia 1** Polipropylen (PP)
- **Materiał połączenia 2** Polipropylen (PP)
- **Materiał uszczelki** EPDM
- **Model** Trójkąt
- **Model redukcyjny** nie
- **Model wieloczęściowy** nie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Mufa wciskowa
- **Połączenie 3** Mufa wciskowa
- **Regulacja kąta** nie
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Polipropylen (PP)
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 50
- **Średnica nominalna połączenia 3** DN 50
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 50 mm
- **Wykonanie kierunkowe** nie
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z ukształtowaniem do kierunku przepływu** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Stan surowy
- **Zakres kątów** 45 ... 45 °
- **Zaślepiąca** nie

Parametry

Stan

Nowy