



Trójnik z gwintem wewnętrznym 25-Rp1/2"FT-25 Uponor S-Press Plus 1070598

Indeks: **891488** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1070598**

Cena: 71.32 zł

Opis

Trójnik z gwintem wewnętrznym 25-Rp1/2"FT-25 Uponor S-Press Plus 1070598

Producent: Uponor

Złączka/kształtka dedykowana do systemu rur wielowarstwowych Uponor Korzyści• WYTRZYMAŁA: znosi najcięższe warunki• BEZPIECZNA: zapewnia idealne połączenie• PROSTA: ułatwione projektowanie i instalacja• INTELIGENTNA: dostęp do danych produktu dzięki QR codeSpecyfikacja! Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym! dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej! unikalny wskaźnik wykonania zacisku! łatwa identyfikacja średnicy! wskaźnik testu próby szczelności! trójstopniowa instalacja! 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor! Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code

- **Długość połączenia 1** 48 mm
- **Długość połączenia 2** 37 mm
- **Długość połączenia 3** 48 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 19 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 22 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 19 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 3** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model** Trójnik
- **Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3** 1/2 cala (15)
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 25 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 25 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie

- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan	Nowy
------	------