

Trójnik z gwintem wewnętrzny 50-Rp1"FT-50 Uponor S-Press

Indeks: **908083** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1046929**

Cena: **245.41 zł**

Opis

Trójnik z gwintem wewnętrzny 50-Rp1"FT-50 Uponor S-Press

Producent: Uponor

Trójnik do instalacji PEX – niezawodność i trwałość połączeń Ten trójnik z gwintem wewnętrznym, wykonany przez Uponor w technologii S-Press, to kluczowy element systemów grzewczych i wodociągowych. Umożliwia łączenie rur PEX o średnicy 50 mm z instalacją posiadającą gwint 1 cal. Zapewnia szczelne i pewne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków i awarii. Jest to komponent dedykowany zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących. Budowa i zastosowanie w praktyce Trójnik ten charakteryzuje się połączeniem mufy zaciskowej (do rur PEX) oraz gwintu wewnętrznego BSPP-G (do podłączenia elementów z gwintem). Wykonany z mosiądzu z cynowaną powłoką, gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą eksploatację. Cynowanie powierzchni połączeń dodatkowo zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych i zapewnia szczelność. Dzięki temu trójnik jest idealny do zastosowań w systemach ogrzewania podłogowego, instalacjach centralnego ogrzewania oraz w systemach wody użytkowej. Dlaczego warto wybrać ten trójnik? Szybki montaż: Technologia S-Press umożliwia łączenie bez użycia narzędzi specjalistycznych (poza zaciskarką), co znacznie przyspiesza prace instalacyjne. Szczelność gwarantowana: Cynowane powierzchnie połączeń oraz precyzyjne wykonanie zapewniają całkowitą szczelność, eliminując ryzyko wycieków. Trwałość materiałów: Mosiądz to materiał odporny na korozję i wysokie ciśnienie, co przekłada się na długą żywotność trójnika. Uniwersalność: Możliwość połączenia rur PEX z elementami o gwincie 1 cal sprawia, że trójnik jest kompatybilny z różnymi komponentami instalacji. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 10 bar zapewnia bezpieczną eksploatację nawet w wymagających warunkach. Łatwość identyfikacji: Kolorowe znaczniki średnicy ułatwiają szybką identyfikację podczas montażu i serwisowania instalacji. Ten trójnik Uponor S-Press to inwestycja w niezawodną i trwałą instalację, która posłuży przez lata bezproblemowej eksploatacji. Jest to produkt ceniony przez profesjonalistów za jakość wykonania i łatwość montażu, a także przez użytkowników końcowych za bezpieczeństwo i bezawaryjność działania.

- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model** Trójnik
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Mosiądz
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 cal (25)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)

- **Średnica nominalna połączenia 3** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 50 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3** Cynowanie
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

Stan	Nowy