

Trójnik z zaworem kulowym, z miejscem na czujnik temperatury, GW 3/4", do ciepłomierza HYDROCAL M4

Indeks: **910213** Producent: **Bmeters** Kod producenta: **TZK20**

Cena: **70.81 zł**

Opis

Trójnik z zaworem kulowym, z miejscem na czujnik temperatury, GW 3/4", do ciepłomierza HYDROCAL M4

Producent: Bmeters

Trójnik z zaworem kulowym do ciepłomierzy Ten trójnik z zaworem kulowym został zaprojektowany specjalnie do współpracy z ciepłomierzami, w tym z modelem HYDROCAL M4. Umożliwia on precyzyjny pomiar zużycia ciepła, a także zapewnia wygodę montażu i integracji z systemem pomiarowym. Jest to kluczowy element instalacji ciepłowniczej, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zawór kulowy wbudowany w trójnik pozwala na łatwe odizolowanie ciepłomierza w przypadku konieczności konserwacji lub wymiany, bez konieczności przerywania pracy całego systemu. Dodatkowe gniazdo na czujnik temperatury umożliwia dokładny pomiar temperatury medium grzewczego, co jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia zużycia ciepła. Konstrukcja i zastosowanie Trójnik wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność. Jego konstrukcja została przemyślana pod kątem łatwego montażu i demontażu, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji i serwisu. Nominalna średnica DN 20 oraz gwint G 3/4" zapewniają kompatybilność z większością standardowych instalacji ciepłowniczych. Wytrzymałość na ciśnienie PN 16 bar sprawia, że trójnik może być stosowany w systemach o podwyższonych wymaganiach. Integracja z systemem: Idealnie współpracuje z ciepłomierzami HYDROCAL M4, zapewniając precyzyjny pomiar zużycia energii cieplnej. Łatwość serwisowania: Wbudowany zawór kulowy umożliwia szybkie i bezproblemowe odizolowanie urządzenia podczas konserwacji lub wymiany. Dokładność pomiaru: Gniazdo na czujnik temperatury pozwala na precyzyjne monitorowanie temperatury medium grzewczego, co wpływa na dokładność rozliczeń. Trwałość i niezawodność: Wykonany z wytrzymałych materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Uniwersalność: Nadaje się do stosowania zarówno w instalacjach mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Ten trójnik to nie tylko element łączący elementy instalacji, ale przede wszystkim gwarancja precyzyjnego pomiaru i niezawodnego działania systemu ciepłowniczego. Dzięki niemu zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi mogą mieć pewność, że rozliczenia zużycia ciepła są sprawiedliwe i dokładne.

- **Działanie/napęd** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał kuli** Stal nierdzewna
- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** Inne
- **Połączenie 1** Inne
- **Średnica nominalna** 3/4 cala (20)

Parametry

Stan	Nowy