

Tuleja doczołowa długa kołnierzowa d75 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda, sfazowana

Indeks: **908496** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753800012**

Cena: **46.74 zł**

Opis

Tuleja doczołowa długa kołnierzowa d75 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda, sfazowana

Producent: Georg Fischer

Tuleja doczołowa PE100 – niezawodne połączenie w instalacjach gazowych i wodnych Ta długa, kołnierzowa tuleja doczołowa o średnicy 75 mm, wykonana z polietylenu PE-100, to kluczowy element do łączenia rur w systemach dystrybucji gazu i wody. Jej konstrukcja i materiał zapewniają trwałość oraz bezpieczeństwo połączeń, a sfazowana krawędź ułatwia spawanie/zgrzewanie czołowe. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie solidność i niezawodność. Budowa i zastosowanie Tuleja przeznaczona jest do łączenia rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego. Wykonana z wysokiej jakości PE-100, charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienie i warunki atmosferyczne. Długość tulei (125 mm) oraz długość robocza (89 mm) zapewniają stabilne i szczelne połączenie. Kołnierz o średnicy zewnętrznej 122 mm umożliwia łatwy montaż i demontaż w razie potrzeby. Rowek pod uszczelkę zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wyciekami. Tuleja znajduje zastosowanie w: Instalacjach gazowych podziemnych i nadziemnych (PN10). Instalacjach wodociągowych (PN16). Systemach nawadniających. Przemysłowych instalacjach transportujących media chemiczne (po sprawdzeniu kompatybilności materiałów). Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymały materiał: Polietylen PE-100 gwarantuje długotrwałą eksploatację bez ryzyka korozji czy uszkodzeń mechanicznych. Szeroki zakres zastosowań: Możliwość wykorzystania zarówno w instalacjach gazowych, jak i wodnych zwiększa jej uniwersalność. Bezpieczeństwo: Wytrzymuje ciśnienie do 16 bar (woda) i 10 bar (gaz), zapewniając bezpieczną pracę instalacji. Łatwy montaż: Sfazowana krawędź ułatwia spawanie/zgrzewanie czołowe, skracając czas instalacji. Szczelność: Rowek pod uszczelkę minimalizuje ryzyko wycieków, zapewniając niezawodne działanie systemu. Odporność chemiczna: Polietylen jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych, co zwiększa trwałość tulei w trudnych warunkach. Standard DN65: Zgodność z normą DN65 zapewnia kompatybilność z innymi elementami instalacji o tej samej średnicy nominalnej. Średnica zewnętrzna rury wynosi 75 mm, a średnica nominalna to DN 65. Tuleja wykonana jest z polietylenu PE-100 i wytrzymuje maksymalne ciśnienie robocze do 16 bar dla wody oraz 10 bar dla gazu. Jej długość całkowita to 125 mm, a długość robocza wynosi 89 mm. Pamiętaj, że prawidłowy montaż tulei doczołowej wymaga użycia odpowiednich narzędzi i przestrzegania zasad sztuki instalatorskiej. Zawsze upewnij się, że połączenie jest szczelne przed oddaniem instalacji do użytku!

- **Długość** 125 mm
- **Długość robocza** 89 mm
- **Gatunek materiału** PE-100
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Kolor** Czarny
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)

- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Połączenie 1 tylko do spawania/zgrzewania czołowego** nie
- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Przezroczysty** nie
- **Rodzaj połączenia** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- **Rodzaj powierzchni uszczelnienia** Rowek pod uszczelkę
- **Średnica nominalna** DN 65
- **Średnica nominalna połączenia 1** 75 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 65
- **Średnica zewnętrzna rury** 75 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Nie dotyczy
- **Ze zmarszczeniami** nie
- **Zewnętrzna średnica na tulei kołnierza** 122 mm

Parametry

Stan	Nowy