



Tuleja rozporowa stalowa TRSM6

Indeks: **906575** Producent: **Baks** Kod producenta: **650107**

Cena: **7.85 zł**

Opis

Tuleja rozporowa stalowa TRSM6

Producent: Baks

Tuleja rozporowa stalowa – solidne mocowanie tras kablowych Tuleja rozporowa TRSM6 to element służący do bezpiecznego i trwałego podwieszania tras kablowych. Wykonana ze stali, z ocynkowaną powierzchnią, zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Jej konstrukcja, oparta na dwóch gwintach wewnętrznych, umożliwia łatwe i pewne połączenie z różnymi typami elementów mocujących. Konstrukcja i zastosowanie Tuleja TRSM6 jest szczególnie przydatna w instalacjach elektrycznych, gdzie wymagane jest solidne i stabilne podparcie dla tras kablowych. Jej uniwersalność sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w budynkach komercyjnych, jak i w instalacjach przemysłowych. Ocynkowana powierzchnia zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych i korozją, co jest istotne w przypadku instalacji narażonych na wilgoć lub zmienne warunki środowiskowe. Cechy charakterystyczne i korzyści Wytrzymały materiał: Stal zapewnia wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i uszkodzenia. Ocynkowana powierzchnia: Zapewnia ochronę przed korozją, wydłużając żywotność tulei. Dwa gwinty wewnętrzne: Umożliwiają elastyczne połączenie z różnymi elementami mocującymi, ułatwiając montaż. Długość 30 mm: Optymalna długość tulei zapewnia stabilność i pewne osadzenie w podłożu. Rozmiar metryczny 6: Kompatybilność z popularnymi systemami mocowania tras kablowych. Uwaga dotycząca montażu: Minimalna głębokość kotwienia powinna być równa długości tulei (30 mm), co gwarantuje bezpieczne i stabilne mocowanie. Pamiętajmy, że prawidłowy montaż jest kluczowy dla bezpieczeństwa i trwałości instalacji. Zastosowanie odpowiednich narzędzi i przestrzeganie zaleceń producenta zapewni niezawodne działanie systemu podwieszania tras kablowych.

- **Długość tulejki** 30 mm
- **Materiał** Stal
- **Model** 2x wewnętrzny gwint
- **Rozmiar 1 metryczny** 6
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan

Nowy