Uchwyt betonowy w tworzywie - wysoki

Indeks: **909289** Producent: **Elko-Bis** Kod producenta: **93001211**

Cena: **20.39 zł**

Opis

Uchwyt betonowy w tworzywie - wysoki

Producent: Elko-Bis

Solidne mocowanie drutu odgromowego na dachach płaskich Ten uchwyt betonowy w tworzywie, przeznaczony do montażu na dachach płaskich, zapewnia bezpieczne i trwałe prowadzenie drutu odgromowego. Konstrukcja uchwytu pozwala na utrzymanie drutu na odpowiedniej wysokości – powyżej 10 cm – co jest kluczowe dla dachów wykonanych z materiałów palnych. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów systemów odgromowych, jak i właścicieli budynków dbających o bezpieczeństwo. Uchwyt jest kompatybilny z drutem o przekroju 8 mm i może być mocowany do podłoża za pomocą dedykowanych klejów – ELKO-FIX 99300199 lub kleju do membrany 11000599 (dostępne oddzielnie). Wysokość konstrukcyjna uchwytu wynosi 111 mm, a długość wspornika to 150 mm. Rozpiętość uchwytu została precyzyjnie dobrana do standardowych rozstawów elementów konstrukcyjnych dachu i wynosi od 111 do 111 mm. Montaż i zastosowanie Uchwyt został zaprojektowany z myślą o łatwości montażu. Zastosowanie specjalnego tworzywa sztucznego w połączeniu z betonowym elementem nośnym gwarantuje stabilność i odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki temu instalacja jest szybka i efektywna, a system odgromowy działa niezawodnie przez długi czas. Zastosowanie uchwytu minimalizuje ryzyko uszkodzeń dachu podczas montażu, a jego dyskretny wygląd nie zakłóca estetyki budynku. Bezpieczeństwo: Zapewnia prawidłowe prowadzenie drutu odgromowego, chroniąc budynek przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Uniwersalność: Kompatybilny z popularnymi klejami montażowymi ELKO-BIS, co ułatwia instalację. Precyzja: Zaprojektowany do współpracy z drutem o przekroju 8 mm, zapewniając optymalne dopasowanie. Łatwy montaż: Szybki i prosty montaż dzięki przemyślanej konstrukcji. Odpowiednia wysokość: Utrzymuje drut na wymaganej wysokości (powyżej 10 cm) dla dachów z materiałów palnych. Pamiętaj, szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego klejenia znajdziesz w instrukcjach producenta – warto się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem prac montażowych!

- **Długość wspornika** 150 mm
- **Materiał elementu nośnego** Beton
- **Materiał uchwytu** Tworzywo sztuczne
- **Rodzaj mocowania przewodu** Uchwyt zatrzaskowy
- **Rozpiętość** 111 ... 111 mm
- **Sposób montażu** Inne
- **Średnica przewodu** 8 ... 8 mm
- **Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu** 111 mm
- **Zastosowanie** Dach płaski

Parametry

Stan	Nowy