


Uchwyt bezhalogenowy 20 biały 19120-B/UZ-HFFR-B 20, opakowanie 100 sztuk

Indeks: **909243** Producent: **Ingremio** Kod producenta: **T0012**

Cena: **180.48 zł**

Opis

Uchwyt bezhalogenowy 20 biały 19120-B/UZ-HFFR-B 20, opakowanie 100 sztuk

Producent: Ingremio

Montaż i bezpieczeństwo instalacji Uchwyt bezhalogenowy, wykonany z poliamidu (PA), to element służący do mocowania rur sztywnych w systemach instalacji bezhalogenowych. Dostępny w białym kolorze, przeznaczony jest do rur o średnicy 20 mm. Opakowanie zawiera 100 sztuk, co czyni go ekonomicznym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i przy większych projektach. Ten uchwyt to proste, ale kluczowe rozwiązanie zapewniające stabilne i bezpieczne prowadzenie przewodów. Jego konstrukcja oparta na otworze montażowym pozwala na łatwy i pewny montaż za pomocą śruby. Zastosowanie tworzywa sztucznego zapewnia dobrą izolację i odporność na korozję. Uchwyt jest kompatybilny z węży ochronnymi, co zwiększa jego wszechstronność. Bezhalogenowość: kluczowa cecha dla instalacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego – ogranicza emisję toksycznych gazów w przypadku pożaru. Wytrzymały materiał: poliamid (PA) gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Uniwersalność: przeznaczony do rur o średnicy 20 mm, idealny do standardowych instalacji. Łatwy montaż: otwór na śrubę ułatwia szybkie i pewne przymocowanie uchwytu do podłoża. Kompatybilność z węży ochronnymi: umożliwia zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uchwyt ten znajduje zastosowanie w instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gdzie wymagane jest bezpieczne i trwałe mocowanie przewodów. Jest szczególnie polecany do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych oraz w domach prywatnych, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo i niezawodność instalacji. Produkt bezhalogenowy

- **Do rur o średnicy** 20 ... 20 mm
- **Do węży ochronnych** tak
- **Gatunek materiału** Poliamid (PA)
- **Kolor** Biały
- **Maksymalna liczba rur** 1
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Sposób mocowania** Otwór na śrubę
- **With wall gasket** nie
- **Z uszczelką ścienną** nie
- **Z wkładką** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Zamknięta** tak
- **Zestawialne** nie

Parametry

Stan	Nowy