Uchwyt do przewodu wysokonapięciowego z łącznikiem

Indeks: **908824** Producent: **Elko-Bis** Kod producenta: **31600205**

Cena: **23.68 zł**

Opis

Uchwyt do przewodu wysokonapięciowego z łącznikiem

Producent: Elko-Bis

Solidne mocowanie przewodów wysokiego napięcia – niezawodność i trwałość Uchwyt do przewodu wysokonapięciowego z łącznikiem (nr kat. 31600205) to element przeznaczony do bezpiecznego i stabilnego prowadzenia przewodów wysokiego napięcia zarówno na elewacjach budynków, jak i konstrukcjach stalowych. Wykonany ze stali nierdzewnej, gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach atmosferycznych. Łącznik w zestawie umożliwia wykorzystanie standardowej śruby dwugwintowej, co ułatwia montaż i zapewnia elastyczność w doborze punktów mocowania. Konstrukcja i zastosowanie Ten uchwyt został zaprojektowany z myślą o prostocie montażu i niezawodności działania. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej 304 (V2A), zapewnia nie tylko wytrzymałość mechaniczną, ale także odporność na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do przewodów o średnicy 23 mm, uchwyt zapewnia stabilne utrzymanie kabla, minimalizując ryzyko jego przemieszczenia lub uszkodzenia. Odstęp od ściany wynoszący 56 mm pozwala na zachowanie odpowiedniej izolacji przewodu. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Trwałość i odporność: Wykonanie ze stali nierdzewnej V2A gwarantuje długowieczność nawet w trudnych warunkach środowiskowych – brak korozji to oszczędność kosztów związanych z wymianą. Szybki montaż: Łącznik umożliwia łatwe i szybkie przykręcenie uchwytu do powierzchni płaskiej za pomocą standardowej śruby M8, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji. Bezpieczeństwo: Stabilne mocowanie przewodu minimalizuje ryzyko jego uszkodzenia lub zerwania, zapewniając bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznej. Kompaktowe wymiary: Niewielka wysokość konstrukcyjna (56 mm) pozwala na dyskretny montaż uchwytu bez zbędnego pogrubiania instalacji. Uniwersalność: Nadaje się do prowadzenia przewodów zarówno po elewacjach budynków, jak i konstrukcjach stalowych – jedno rozwiązanie dla wielu zastosowań. Materiał wysokiej jakości: Stal nierdzewna V2A to gwarancja odporności na korozję i długotrwałej niezawodności działania. Ten uchwyt to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz osób dbających o bezpieczeństwo i trwałość instalacji elektrycznej. Szybki montaż, odporność na korozję, kompaktowy wymiar

- **Do przewodów okrągłych o średnicy** 23 ... 23 mm
- **Materiał dolnej części obejmy** Stal nierdzewna (V2A)
- **Materiał elementu nośnego** Stal nierdzewna (V2A)
- **Materiał górnej części obejmy** Stal nierdzewna (V2A)
- **Materiał uchwytu** Stal nierdzewna 304 (V2A)
- **Odpowiednie do zastosowań Ex** nie
- **Odstęp od ściany** 56 ... 56 mm
- **Rodzaj mocowania przewodu** Uchwyt skręcany/śrubowy
- **Rodzaj montażu uchwytu** Nakręcany (z gwintem metrycznym)
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 8
- **Rozmiar przewodu** Okrągły 23 mm
- **Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu** 56 mm

Parametry

Stan	Nowy