



Uchwyt pojedynczy Nofix PVC-U 1-PVC-U"

Indeks: **239109** Producent: **Nibco** Kod producenta: **62T3235**

Cena: **11.82 zł**

Opis

Uchwyt pojedynczy Nofix PVC-U 1-PVC-U"

Producent: Nibco

Uchwyt pojedynczy Nofix 1"PVC-U System uchwytów Fix Express to system mocowania rur o wymiarach od Ø 10mm do Ø 65mm. System może być stosowany w instalacjach grzewczych, sanitarnych, mechanicznych oraz elektrycznych. Zamknięcie uchwytu Fix Express następuje po wprowadzeniu rury w uchwyt i lekkim dociśnięciu. Otwarcie następuje poprzez podważenie zamknięcia (np. Śrubokrętem). Uchwyty Fix Express wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (poliamid 6) gwarantującego doskonałą odporność na temperaturę i wiele chemikaliów. Kolor: Biały Kołek: tak Materiał: Tworzywo Okładzina / guma: nie Powierzchnia ocynkowana: nie Przyłącze gwintowane: nie Rodzaj: Pojedynczy Wymiar: 25 mm Trwałość określana na minimum 50 lat Odporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeń Odporność na korozję Odporność na kilkaset związków chemicznych Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi i energii elektrycznej Właściwości tłumienia wibracji i szumów Kilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych (metal) Duża gładkość wewnętrzna rury ? zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągów Konstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, przepływ pełnym przekrojem Wysoka izolacyjność termiczna ? możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszczenia na rurociągach wody zimnej Doskonałe właściwości ognioodporne (nie podtrzymuje procesu palenia) Izolacyjność elektryczna - brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncie Nie występuje dyfuzja tlenu do instalacji Wysokie walory estetyczne instalacji - rury w systemie są sztywne Podobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), łatwość modernizacji starych instalacji

Parametry

Stan

Nowy