



Uchwyt stalowy 250mm lekki, QS (Quick Stream)

Indeks: **908206** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044463**

Cena: **110.98 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 250mm lekki, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uniwersalny uchwyt stalowy do systemów odprowadzania wody. Ten lekki uchwyt stalowy, o średnicy 250 mm, to niezawodne rozwiązanie do montażu systemów odprowadzania wody deszczowej. Zaprojektowany z myślą o trwałości i łatwości instalacji, sprawdza się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Jego konstrukcja pozwala na bezpieczne i stabilne podparcie rur, minimalizując ryzyko uszkodzeń i zapewniając długotrwałą funkcjonalność. Konstrukcja i zastosowanie Uchwyt wykonany jest ze stali, zabezpieczonej ocynkiem galwanicznym/elektrolitycznym – co zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne. Przeznaczony do rur o średnicy 250 mm, doskonale współpracuje z rurami z tworzyw sztucznych oraz spiralnymi. Sposób mocowania za pomocą pojedynczej śruby ułatwia szybki i precyzyjny montaż. Szerokość uchwytu wynosi 260 mm, a wysokość 350 mm, co zapewnia stabilność nawet przy dużych obciążeniach. Dzięki uniwersalnemu profilowi rurowemu nośnemu uchwyt ten znajduje zastosowanie w wielu systemach odprowadzania wody deszczowej, w tym w popularnym systemie Wavin QuickStream. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu efektywnych i niezawodnych instalacji dachowych. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Łatwy montaż: Pojedyncza śruba mocująca znacząco przyspiesza proces instalacji, oszczędzając czas i koszty pracy. Wszechstronność: Kompatybilność z rurami z tworzyw sztucznych i spiralnymi zwiększa zakres zastosowań uchwytu. Trwałość: Wykonanie ze stali ocynkowanej gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Stabilność: Odpowiednie wymiary (260 mm szerokości i 350 mm wysokości) zapewniają solidne podparcie rur o średnicy 250 mm. Zgodność z systemami: Idealnie dopasowany do systemu Wavin QuickStream, ale kompatybilny z innymi systemami odprowadzania wody deszczowej wykorzystującymi rury o podobnej średnicy. Uniwersalność: Możliwość stosowania zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Wytrzymałość: Stalowa konstrukcja zapewnia wysoką nośność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C

- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** nie
- **Rodzaj połączenia** Rurowy profil nośny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 260 mm
- **Średnica nominalna** Nie dotyczy
- **Średnica zewnętrzna rury** 250 ... 250 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 350 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan

Nowy