



Uchwyt stalowy 56mm kompletny, QS (Quick Stream)

Indeks: **902614** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4083094**

Cena: 86.16 zł

Opis

Uchwyt stalowy 56mm kompletny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Mocowanie dla instalacji Quick Stream Ten kompletny uchwyt stalowy, przeznaczony do rur o średnicy 56mm, jest kluczowym elementem systemu mocowania Wavin Quick Stream. Zapewnia stabilne i bezpieczne podparcie dla instalacji, zarówno podczas montażu, jak i eksploatacji. Konstrukcja QS (Quick Stream) ułatwia i przyspiesza proces instalacji, minimalizując czas pracy i koszty. Uchwyt wykonany jest ze stali gatunku St 37 (1.0254) i zabezpieczony ocynkiem ogniowym, co gwarantuje wysoką odporność na korozję i długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki dopuszczalnemu obciążeniu do 600 N, uchwyt skutecznie utrzymuje rury, zapewniając bezpieczeństwo całej instalacji. Sposób mocowania za pomocą pojedynczej śruby upraszcza montaż i demontaż w razie potrzeby. Cechy charakterystyczne: Wszechstronność: Kompatybilny z rurami z tworzyw sztucznych – idealny do systemów kanalizacji deszczowej czy odprowadzania ścieków. Wytrzymałość: Wykonany ze stali St 37 z ocynkiem ogniowym – gwarancja odporności na korozję i długiej żywotności. Szybki montaż: System Quick Stream (QS) znacznie przyspiesza proces instalacji dzięki przemysłowej konstrukcji. Bezpieczeństwo: Dopuszczalne obciążenie 600 N zapewnia stabilne podparcie rur o średnicy 56mm. Łatwość instalacji: Gwint zewnętrzny ułatwia połączenie z innymi elementami systemu Wavin Quick Stream. Uchwyt ten znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz w systemach kanalizacji deszczowej i odprowadzania ścieków. Jego solidna konstrukcja i łatwość montażu czynią go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i osób samodzielnie wykonujących prace remontowe lub budowlane. Należy pamiętać o doborze odpowiednich śrub mocujących (brak w komplecie) dostosowanych do rodzaju podłoża.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 600 N
- **Gatunek materiału** St 37 (1.0254)
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C

- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 30 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 56 ... 56 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 98 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy

Parametry

Stan

Nowy