



Uchwyt stalowy 75mm kompletny, QS (Quick Stream) 4083085

Indeks: **276415** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4080243**

Cena: **75.30 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 75mm kompletny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy komplet QuickStream 75mm to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Wykonany został on z trwałej stali, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nominalna średnica wynosząca DN 70 sprawia, że uchwyt ten jest idealny dla rur o podobnej średnicy. Zabezpieczenie powierzchni wykonane zostało w technologii ocynku ogniowego, dzięki czemu uchwyt nie tylko prezentuje się estetycznie, ale również jest chroniony przed korozją oraz innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Średnica zewnętrzna rury wynosi 75 mm - to właśnie taka wartość pozwala na bezproblemowe zamocowanie jej wewnątrz uchwytu QuickStream. Produkt ten charakteryzuje się prostotą montażu oraz łatwością użytkowania - wystarczy jedno kliknięcie i już można cieszyć się stabilnym mocowaniem swojej instalacji hydraulicznej czy kanalizacyjnej. Użytkownicy doceniają także fakt, że uchwyt stalowy komplet QuickStream 75mm dostępny jest w atrakcyjnej cenie przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania oraz funkcjonalności. To rozwiązanie dedykowane zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów posiadających minimalne umiejętności manualne. Warto dodać jeszcze jedną ważną informację - uchwyt stalowy komplet QuickStream 75mm to produkt pochodzący od renomowanego producenta, co gwarantuje jego niezawodność i trwałość na lata.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 600 N
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Nominalna średnica wewnętrzna** DN 70
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba

- Szerokość 30 mm
- Średnica zewnętrzna rury 75 mm
- Wkładka Brak
- Wysokość 70 mm
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------