

Uchwyt stalowy 90x1/2" GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908127** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044444**

Cena: **85.80 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 90x1/2" GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Solidny uchwyt stalowy do systemów odprowadzania wody Ten stalowy uchwyt, przeznaczony do systemów odprowadzania wody deszczowej, to niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i właścicieli domów. Zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie rur o średnicy 90 mm, a gwint wewnętrzny 1/2 cala umożliwia łatwe podłączenie do pozostałych elementów instalacji. Uchwyt jest częścią systemu QuickStream firmy Wavin – rozwiązania cenionego za wysoką wydajność i oszczędność. Konstrukcja i zastosowanie Uchwyt wykonany jest ze stali, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na obciążenia. Powierzchnia zabezpieczona jest ocynkiem galwanicznym/elektrolitycznym, co chroni przed korozją i zapewnia długotrwałą eksploatację. Sposób mocowania oparty na podwójnej śrubie dodatkowo zwiększa stabilność konstrukcji. Jest kompatybilny z rurami z tworzyw sztucznych oraz spiralnymi, co daje dużą swobodę w projektowaniu systemów odprowadzania wody. Uchwyt przeznaczony jest do mocowania pojedynczej rury. Zalety dla instalatora i użytkownika Wytrzymałość i trwałość: Stalowa konstrukcja z ocynkowaniem zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i długą żywotność. Kompatybilność: Możliwość stosowania z rurami z tworzyw sztucznych i spiralnymi ułatwia dopasowanie do różnych typów instalacji. Łatwy montaż: Gwint wewnętrzny 1/2 cala oraz podwójna śruba zapewniają szybki i pewny montaż. System QuickStream: Jako element systemu QuickStream, uchwyt przyczynia się do zmniejszenia kosztów inwestycji dzięki możliwości redukcji długości przewodów oraz ilości wpustów. System ten sprawdza się nawet podczas intensywnych opadów deszczu, szczególnie na dachach o złożonej konstrukcji. Odporność materiałów: System QuickStream wykorzystuje polietylen wysokiej gęstości (HDPE), który charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia, wysokie i niskie temperatury oraz ścieranie. Dodatki stabilizatorów UV zapobiegają starzeniu się materiału podczas ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Lekkość: Lekkie elementy HDPE ułatwiają transport i montaż instalacji. Uchwyt o wymiarach 135 mm szerokości, 110 mm wysokości i 30 mm głębokości stanowi solidny element każdego systemu odprowadzania wody deszczowej, gwarantując jego niezawodne działanie przez wiele lat.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak

- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** tak
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** 1/2 cala
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 135 mm
- **Średnica nominalna** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury** 90 ... 90 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 110 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan	Nowy