

Układ ochronny warystorowy dla Styczników DILM32-XSPVL240

Indeks: **908633** Producent: **EATON** Kod producenta: **281223**

Cena: **108.36 zł**

Opis

Układ ochronny warystorowy dla Styczników DILM32-XSPVL240

Producent: Eaton

Układ ochronny dla styczników – zabezpieczenie i niezawodność Ten warystorowy układ ochronny dedykowany jest do współpracy ze stycznikami serii DILM32-XSPVL240. Jego głównym zadaniem jest ochrona obwodów sterowania przed przepięciami, które mogą powstać podczas pracy stycznika, a w szczególności podczas załączania i wyłączania cewki. To kluczowe dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej pracy całego systemu. Układ ten wykorzystuje komponent warystorowy, który skutecznie tłumi zakłócenia napięciowe, chroniąc wrażliwe elementy elektroniczne przed uszkodzeniem. Wbudowany wskaźnik LED sygnalizuje prawidłowe działanie układu, co ułatwia diagnostykę i konserwację. Zastosowanie tego układu to inwestycja w stabilność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Cechy i korzyści Skuteczna ochrona: Warystor chroni stycznik przed przepięciami, wydłużając jego żywotność i minimalizując ryzyko awarii. Sygnalizacja stanu: Wskaźnik LED informuje o prawidłowym działaniu układu, ułatwiając kontrolę i diagnostykę. Uniwersalność napięcia: Układ pracuje w zakresie napięć AC 130-240V (50/60Hz), co zapewnia kompatybilność z różnymi systemami zasilania. Prosty montaż: Kompaktowe wymiary ułatwiają instalację w ciasnych przestrzeniach rozdzielnicowych. Zastosowanie dedykowane: Zaprojektowany specjalnie do współpracy ze stycznikami DILM32-XSPVL240, gwarantuje optymalne parametry pracy. Dzięki temu układowi ochronnemu, instalator może mieć pewność, że system jest zabezpieczony przed nieoczekiwanymi skokami napięcia, a użytkownik końcowy zyska spokój ducha wiedząc, że jego instalacja jest bezpieczna i niezawodna. Dodatkowo, ograniczenie przestojów związanych z awariami przekłada się na oszczędności finansowe.

- **Funkcja** Warystor
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 130 ... 240 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 130 ... 240 V
- **Rodzaj napięcia sterowania** AC
- **Rodzaj napięcia zasilania** AC
- **Ze wskaźnikiem LED** tak
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz** 130 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz** 130 ... 240 V

Parametry

Stan

Nowy

