



Układ rozruchu, bezpośredniego MSC-D-4-M7(230V50HZ) 283143

Indeks: **891680** Producent: **EATON** Kod producenta: **283143**

Cena: **449.92 zł**

Opis

Układ rozruchu, bezpośredniego MSC-D-4-M7(230V50HZ) 283143

Producent: Eaton

Wstępnie zmontowany rozrusznik silnika z minimalnym czasem okablowania składający się wyłącznika silnikowego i stycznika.

- Do wyłączania awaryjnego nie
- Głębokość 95 mm
- Klasa wyzwania KLASA 10
- Koordynacja zgodnie z IEC 60947-4-3 Klasa 2
- Liczba pozycji sterowniczych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
- Liczba sygnalizatorów świetlnych 0
- Maksymalna temperatura otoczenia 55 °C
- Możliwość montażu na szynie nie
- Możliwość zewnętrznego kasowania nie
- Obsługa innych protokołów nie
- Obsługa protokołu ASI nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work nie
- Obsługa protokołu CAN nie
- Obsługa protokołu Data-Highway nie
- Obsługa protokołu DeviceNet nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus nie
- Obsługa protokołu INTERBUS nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety nie
- Obsługa protokołu LON nie
- Obsługa protokołu Modbus nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p nie
- Obsługa protokołu SERCOS nie

- Obsługa protokołu SUCONET nie
- Obsługa protokołu TCP/IP nie
- Pobór mocy 1.4 W
- Rodzaj napięcia sterowania AC
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania Połączenie śrubowe
- Rodzaj układu rozruchowego Rozruch bezpośredni
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień ochrony (NEMA) Inne
- Szerokość 45 mm
- Wysokość 180 mm
- Z bezpiecznikiem nie
- Z obsługą magistrali nie
- Z transformatorem nie
- Z wyzwalaczem zwarciovym tak
- Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa tak
- Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 2.5 ... 4 A
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego 0.75 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 1.5 kW
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 230 ... 230 V
- Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V 4 A
- Znamionowy prąd pracy Ie 3.6 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciovym Iq 100 kA
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciovym, koordynacja typ 2, 230 V 50000 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciovym, koordynacja typ 2, 400 V 50000 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------