



Uszczelniacz dekarSKI SikaSeal-121 bezbarwny 300 ml

Indeks: 895026 Producent: SIKa

Cena: **95.39 zł**

Opis

Uszczelniacz dekarSKI SikaSeal-121 bezbarwny 300 ml

Producent: Sika

Bezbarwna formuła uszczelniacza pozwala na estetyczne zabezpieczenie połączeń bez widocznych śladów aplikacji, niezależnie od koloru podłoża. Produkt oparty na bazie silikonu cechuje się wysoką elastycznością i odpornością na odkształcenia do 25%, co gwarantuje trwałe uszczelnienie nawet w przypadku ruchomych elementów konstrukcyjnych. Doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz ekstremalnymi temperaturami od -40°C do +150°C. Uszczelniacz dekarSKI SikaSeal-121 bezbarwny 300 ml można stosować do szkła, metali, drewna, tworzyw sztucznych czy powlekanych blach, dzięki czemu znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu rynien, rur odpływowych oraz różnego rodzaju obróbek dachowych. Aplikacja przy użyciu pistoletu do kartuszy jest szybka i wygodna, a szybki czas naskórkowania (ok. 8 minut) oraz utwardzania pozwala na sprawne zakończenie prac. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i spełnia normę EN 15651-1:2012, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i wysoką jakość wykonania. Zastosowanie SikaSeal-121 to gwarancja dyskretnego i trwałego efektu niezależnie od warunków pogodowych.

Doskonała odporność na warunki atmosferyczne, Bardzo wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury od -40°C do +150°C, Przezroczysty / bezbarwny, Odkształcalność $\pm 25\%$, Szeroki zakres stosowania - przeznaczony do uszczelniania szkła, tworzyw sztucznych, drewna, metali, powlekanych / lakierowanych metali, w tym blach, rynien i obróbek dekarSKich, Czas utwardzania: ~4 mm/24 godziny (23°C / 50% w.w.), Czas naskórkowania: ~ 8 minut (23 °C/50% w.w.), Czas naskórkowania: ~ 8 minut (23 °C/50% w.w.)

- **Typ produktu** Uszczelniacz dekarSKI
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** Sika
- **Długość pojemnika** 50mm
- **Szerokość pojemnika** 50mm
- **Wysokość pojemnika** 252mm
- **Norma** EN 15651-1:2012
- **Typ pojemnika** Wkład
- **Baza** Na bazie silikonu
- **Czas schnięcia** 8 godzin
- **Elastyczny** Elastyczny
- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Maksymalna temperatura robocza** 40°C
- **Metoda aplikacji** Pistolet do kartuszy
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C

- **Minimalna temperatura robocza** 5°C
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Nie zawiera rozpuszczalników
- **Objętość** 0.3ml
- **Odporność na czynniki pogodowe** Odporny na czynniki pogodowe
- **Odporność na promieniowanie ultrafioletowe** Odporny na promieniowanie UV
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Odporność na wodę** Odporność na czynniki pogodowe
- **Odporność na wysokie temperatury** Tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------