



Uszczelniaacz hybrydowy Tytan 290 ml bezbarwny

Indeks: **896698** Producent: **TYTAN**

Cena: **62.12 zł**

Opis

Uszczelniaacz hybrydowy Tytan 290 ml bezbarwny

Producent: Tytan

Ten przezroczysty uszczelniaacz hybrydowy, wolny od rozpuszczalników i o niskiej emisji LZO, świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Doskonale nadaje się do zabezpieczania powierzchni ceramicznych, drewna, szkła oraz metalu. Wyróżnia się odpornością na wilgoć, promieniowanie UV oraz rozwój pleśni, dzięki czemu zapewnia trwałą ochronę nawet w trudnych warunkach. Po całkowitym utwardzeniu można go pomalować, co pozwala łatwo dopasować wykończenie do otoczenia. Produkt został zaprojektowany do aplikacji pistoletem, a wygodny wkład o pojemności 290 ml gwarantuje precyzyjne i komfortowe użycie. Wyprodukowany w Polsce, stanowi praktyczne rozwiązanie na wiele różnych zastosowań.

Przezroczysta formuła dla dyskretnego wykończenia, Elastyczność zapewniająca trwałe uszczelnienie nawet przy ruchomych elementach, Odporny na wilgoć, promieniowanie UV i pleśń – idealny do łazienek i kuchni, Możliwość malowania po utwardzeniu dla dopasowania do każdej powierzchni, Nie zawiera rozpuszczalników – bezpieczny dla zdrowia i środowiska, Szybkie schnięcie i utwardzanie już w 24 godziny, Uniwersalne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków, Doskonała przyczepność do wielu materiałów – jeden produkt do wielu zadań, Nadaje się do aplikacji na mokrych i suchych powierzchniach

- **Waga brutto** 0.39 kg
- **Długość opakowania** 5 cm
- **Szerokość opakowania** 5 cm
- **Wysokość opakowania** 23 cm
- **Typ produktu** Klej, masa uszczelniająca i wypełniacz
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Gwarancja producenta** 1 rok
- **Marka** Tytan
- **Klasa emisji LZO wewnątrz pomieszczeń** A+
- **Poziom LZO** Niski
- **Typ pojemnika** Wkład
- **Baza** Hybrydowa
- **Czas schnięcia** 24 - 36 godzin
- **Czas utwardzania** 24h
- **Elastyczny** Elastyczny
- **Maksymalna temperatura przechowywania** 25°C
- **Metoda aplikacji** Pistolet na wkłady
- **Minimalna temperatura przechowywania** 5°C
- **Możliwość malowania** Tak
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Nie zawiera rozpuszczalników

- Grupa kolorystyczna Transparentny

Parametry

Stan	Nowy
------	------