



Uszczelniacz silikonowy OPP uniwersalny 260 ml przezroczysty

Indeks: 904593

Cena: **22.19 zł**

Opis

Uszczelniacz silikonowy OPP uniwersalny 260 ml przezroczysty

Baza silikonowa tego produktu nie tylko doskonale przylega do różnych powierzchni, ale także skutecznie chroni przed wodą. Dzięki półprzezroczystej formule uzyskasz estetyczne, dyskretne łączenia, które nie rzucają się w oczy. Uszczelniacz sprawdzi się podczas wykańczania oraz zabezpieczania kuchni, łazienek, okien, płytek, elementów szklanych czy urządzeń sanitarnych – wszędzie tam, gdzie panuje wilgoć lub trudne warunki. Zastosowane rozwiązania zapewniają ochronę przed wodą, pleśnią i promieniowaniem UV, co przekłada się na długotrwałą trwałość i zachowanie funkcjonalności przez lata. Po utwardzeniu masa pozostaje półelastyczna, dzięki czemu nie musisz martwić się o powstawanie pęknięć. Aplikacja jest wygodna – wystarczy standardowy pistolet do wkładów, aby precyzyjnie nałożyć produkt na wybrane miejsce. Uszczelniacz posiada certyfikat CE oraz najwyższą klasę emisji LZO A+, dzięki czemu możesz go bez obaw stosować wewnątrz pomieszczeń. Po 48 godzinach od aplikacji uzyskasz w pełni utwardzoną, odporną na zabrudzenia i wodę powierzchnię. W opakowaniu znajdziesz uniwersalny uszczelniacz OPP o pojemności 260 ml, który sprawdzi się w wielu domowych i profesjonalnych zastosowaniach.

Skuteczna ochrona przed wilgocią i wodą, Półprzezroczysta formuła zapewnia niemal niewidoczne spoiny, Odporność na pleśń i promieniowanie UV dla długotrwałej trwałości, Idealny do kuchni, łazienek i wokół okien, Tworzy elastyczną, wodoszczelną spoinę na suchych powierzchniach, Łatwa aplikacja przy użyciu standardowego pistoletu, Szybkie schnięcie i utwardzanie dla wygody użytkowania

- **Baza** Na bazie silikonu
- **Czas schnięcia** 24 godziny
- **Czas utwardzania** 48h
- **Elastyczny** Półelastyczny
- **Grupa kolorystyczna** Transparentny
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia
- **Klasa emisji LZO wewnątrz pomieszczeń** A+
- **Kolor** Przezroczysty
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Metoda aplikacji** Pistolet na wkłady
- **Możliwość malowania** Nie
- **Nie zawiera rozpuszczalników** Z rozpuszczalnikiem
- **Odporność na pleśń** Odporny na pleśń
- **Odporność na promieniowanie ultrafioletowe** Odporny na promieniowanie UV
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Poziom LZO** Niski
- **Rodzaj opakowania** Sztuka

- **Typ pojemnika** Wkład
- **Typ produktu** Masa uszczelniająca

Parametry

Stan	Nowy
------	------